

BX 延展级铜 / 铜全双工IEC类型BX

适用于铂6%铱(-) / 铂30%铱(+)热电偶的补偿延长电线
 热电偶 IEC 色标: 正极线, 灰色; 负极线, 白色; 整体, 灰色**



绝缘层	AWG 线号	型号	导体 直径 mm	绝缘层		最高温度*		标称尺寸 mm	重量 kg/300 m
				导体	外部护套	°C	°F		
玻璃	20	EXGG-BI-20	0.81	玻璃丝编织层	玻璃丝编织层	100	212	1.5 x 2.4	4
PFA	26	EXTT-BI-26S	7 x 0.16	PFA	PFA	100	212	1.1 x 1.7	4
聚乙烯	24	EXPP-BI-24	0.51	聚乙烯	聚乙烯	100	212	1.9 x 3.1	2
		EXPP-BI-24S	7 x 0.2	聚乙烯	聚乙烯	100	212	2.2 x 3.4	5
FEP	26	EXFF-BI-26S	7 x 0.16	FEP	FEP	100	212	1.1 x 1.7	2

*最高温度针对延展级热电偶线或绝缘层, 以较低者为准。

** EXGG热电偶线为黑色。

† 线轴和线重量四舍五入到邻近的最大重量kg (不包括包装材料)。

订购示例: EXGG-BI-20-7.5M, 7.5 m 长延展级热电偶线线轴, BX型, 20号线规, 绞线, 玻璃纤维绝缘层。

CX 延展级W5%Re/W26%Re全双工CX型

适用于W5%Re/W26%Re热电偶的补偿延长线 色标:
 对于EXGG线, 正极线, 白色底/红色条; 负极线, 红色; 整体, 白色底/红色条

绝缘层	AWG 线号	型号	导体 直径 mm	绝缘层		最高温度*		标称尺寸 mm	重量 kg/300 m
				导体	外部护套	°C	°F		
玻璃	24	EXGG-C-24	0.51	玻璃丝编织层	玻璃丝编织层	427	800	1.3 x 2.0	3

*最高温度针对延展级热电偶线或绝缘层, 以较低者为准。

† 线轴和线重量四舍五入到邻近的最大重量kg (不包括包装材料)。

订购示例: EXGG-C-24-50M, 50 m 长延展级热电偶线线轴, CX型, 24号线规, 绞线, 玻璃纤维绝缘层。

RTD延长线

AWG 线号	型号	线芯 数	线径	导体 材料	导体	外部护套	编织层	°C	°F	标称 尺寸: mm	重量 kg/300 m	色标:	外部护套颜 色
玻璃纤维绝缘层													
24	EXGG-2CUI-26S	2	7/0.16	NPC	玻璃丝编 织层	玻璃丝编 织层	无	482	900	2.1 Ø	2.2	1红 1白	白色
24	EXGG-3CUI-26S	3	7/0.16	NPC			无	482	900	2.2 Ø	3.2	2红 1白	白色
24	EXGG-4CUI-26S	4	7/0.16	NPC			无	482	900	2.4 Ø	4.2	2红 2白	白色
玻璃纤维带外部编织带绝缘层													
24	EXGG-2CUI-26S-SB	2	7/0.16	NPC	玻璃丝编 织层	玻璃丝编 织层	不锈钢	482	900	2.8 Ø	5.2	1红 1白	不锈钢编织层
24	EXGG-3CUI-26S-SB	3	7/0.16	NPC			不锈钢	482	900	2.9 Ø	6.2	2红 1白	不锈钢编织层
24	EXGG-4CUI-26S-SB	4	7/0.16	NPC			不锈钢	482	900	3.1 Ø	7.2	2红 2白	不锈钢编织层
氟塑料 PFA 绝缘层													
24	EXTT-2CUI-26S	2	7/0.16	NPC	PFA	PFA	无	260	500	2.1 Ø	2.2	1红 1白	白色
24	EXTT-3CUI-26S	3	7/0.16	NPC			无	260	500	2.2 Ø	4.2	2红 1白	白色
24	EXTT-4CUI-26S	4	7/0.16	NPC			无	260	500	2.4 Ø	5.2	2红 2白	白色
PFA带屏蔽绝缘层													
24	EXTT-2CUI-26S-SB	2	7/0.16	NPC	PFA	PFA	不锈钢	260	500	2.8 Ø	5.2	1红 1白	不锈钢编织层
24	EXTT-3CUI-26S-SB	3	7/0.16	NPC			不锈钢	260	500	2.9 Ø	7.2	2红 1白	不锈钢编织层
24	EXTT-4CUI-26S-SB	4	7/0.16	NPC			不锈钢	260	500	3.1 Ø	8.2	2红 2白	不锈钢编织层
聚乙烯(PVC)绝缘层													
24	EXPP-2CUI-24S	2	7/0.2	NPC	聚乙烯	聚乙烯	无	105	221	2.1 x 3.4	5	1红 1白	白色
24	EXPP-3CUI-24S	3	7/0.2	NPC			无	105	221	4.22 Ø	6	2红 1白	白色
24	EXPP-4CUI-24S	4	7/0.2	NPC			无	105	221	4.3 Ø	7	2红 2白	白色
聚乙烯(PVC)带屏蔽绝缘层													
24	EXPP-2CUI-24S-TCB-P	2	7/0.2	NPC	聚乙烯	聚乙烯	镀锡 铜	105	221	2.8 x 4.0	8	1红 1白	白色
24	EXPP-3CUI-24S-TCB-P	3	7/0.2	NPC			镀锡 铜	105	221	4.9 Ø	9	2红 1白	白色
24	EXPP-4CUI-24S-TCB-P	4	7/0.2	NPC			镀锡 铜	105	221	5.0 Ø	10	2红 2白	白色

最高温度针对热电偶线或绝缘层, 以较低者为准。†线轴和线重量四舍五入到邻近的最大重量kg (不包括包装材料)。

导体可在线轴内焊接 (叠接)。

订购示例: EXTT-3CUI-26S-300M, 300 m 长7/0.16 mm直径导体, 氟塑料绝缘层, 3线芯。