

# 恒温恒湿箱、恒温恒湿室 JTH 系列

## 概述:

模拟集装箱在海上运送途中的温湿度状况和世界各地域各季节的温湿度状况，以检验试品在高温、低温、高湿、低湿环境下的性能状况。

## 主要规格:

- ◆ 湿度范围: 30~98%RH;
- ◆ 温度范围: 常温~150℃ (度);
  - 0~150℃ (度);
  - 20~150℃ (度);
  - 40~150℃ (度);
  - 70~150℃ (度);
- ◆ 温/湿度波动度:  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}/2\%RH$ ;
- ◆ 温/湿度均匀度:  $\pm 1.5^{\circ}\text{C}/3\%RH$ ;
- ◆ 容 积: 50L~8000L 供客户指定;
- ◆ 试验方式: 单独定温试验  
单独定湿试验  
定温定湿同时试验  
单独曲线式温度试验  
单独曲线式湿度试验  
曲线式温湿度同时试验
- ◆ 内胆材质: 镜面不锈钢;
- ◆ 外箱材质: 不锈钢或镀锌钢板塑粉喷涂;
- ◆ 压缩机: 法国泰康全封闭压缩机组;
- ◆ 控制器: 日本或韩国产控制器;

