

JXT 系列 精密恒温箱

主要特点:

- ◆ LED 数显, 设定温度和实际温度两窗口同时显示;
- ◆ 精密 P. I. D 智能温控器, 冷热平衡方式精密控温;
- ◆ 风冷式出冷方式, 内壁永不结霜, 箱内永保干爽;
- ◆ SUS304 镜面不锈钢内胆, 永远光洁如新;
- ◆ 超温报警确保箱内物品安全, 按键锁定以防误调参数;
- ◆ 温度恒定, 波动 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 最佳状态一动不动;
- ◆ 进口风机强制箱内空气循环, 箱内温度非常均匀;
- ◆ 门上有双层自动防露玻璃观察窗, 箱内物品一目了然。



(外 观)



(微电脑智能数显温控器)

(上数值是实时温度, 下数值是设定温度)

主要规格:

温度范围	-15℃ ~ 常温 ~ 70℃			-25℃ ~ 常温 ~ 70℃			-40℃ ~ 常温 ~ 70℃		
型 号	JXT-10-120	JXT-10-150	JXT-10-250	JXT-20-120	JXT-20-150	JXT-20-250	JXT-40-120	JXT-40-150	JXT-40-250
容 积	120L	150L	250L	120L	150L	250L	120L	150L	250L
内尺寸 (cm) W × D × H	50 × 40 × 60	55 × 40 × 68	68 × 50 × 83	50 × 40 × 60	55 × 40 × 68	68 × 50 × 83	50 × 40 × 60	55 × 40 × 68	68 × 50 × 83
外尺寸 (cm) W × D × H	65 × 80 × 135	75 × 80 × 145	75 × 90 × 160	65 × 80 × 135	75 × 80 × 145	75 × 90 × 160	65 × 80 × 135	75 × 80 × 145	75 × 90 × 160
控温方式	P. I. D 智能温控系统, 冷热平衡方式精密控温								
温度显示	两 LED 数显屏窗, 同时显示设定温度和实时温度, 有无温差一目了然								
分 辨 率	0.1 ℃								
波 动 性	±0.1℃ (最佳状态: 一动不动)			±0.2℃ (最佳状态: 一动不动)			±0.5℃ (最佳状态: ±0.1℃)		
定时范围	1 min ~ 9999 min ~ 无限长时间								
致冷单元	国际名牌高效工业压缩机, 适合长期连续运行								
加热单元	管翅式不锈钢发热器, PID 方式控制发热功率以平衡冷量, 从而实现精密控温								
循环单元	优质风机强制对流, 确保箱内温度既稳定又均匀								
内箱材质	SUS304 镜面不锈钢								
外箱材质	冷轧钢板, 表面静电喷塑, 色泽柔和, 外观精美								
观察窗	双层隔热防露玻璃观察窗, 箱内状况一目了然								
箱内照明	柔和日光灯, 配合玻璃窗观察箱内状况								
搁 架	3 套, SUS304 不锈钢, 可自由调整层间距, 也可拆卸								