



GE 照明

u 美国 GE 照明，D65 标准光源，人工日光 / D65 日光色光源

安装在对色箱中或其它场合，用于准确校对货品的颜色偏差，及产品展示。

产品型号	颜色类型	管径	色温	显色指数	初始流明	长度	额定寿命	包装数
F20W/AD	Artificial Daylight	T12	6500K	92	700	600mm	9000hrs	25
F40W/AD	Artificial Daylight	T12	6500K	92	1750	1200mm	9000hrs	25
F20T12/D	Daylight	T12	6500K	75	1025	600mm	9000hrs	24

u 美国 GE 照明，UV 紫外灯光源 BLB

安装在对色箱中或其它场合，检查面料，织布上的荧光织物。

产品型号	颜色类型	管径	长度	额定寿命	包装数
F20T12/BLB	Blacklight Blue	T12	600mm	9000hrs	6
F40BLB	Blacklight Blue	T12	1200mm	20000hrs	6

u 美国 GE 照明，美国商店光源 CWF

安装在对色箱中或产品展示厅，用于准确校对货品的颜色偏差，及产品展示。

产品型号	颜色类型	管径	色温	显色指数	初始流明	长度	额定寿命	包装数
F20W/33	Cool White	T12	4000K	58	1150	600mm	9000hrs	25
F40W/33	Cool White	T12	4000K	58	2950	1200mm	9000hrs	25
F58W/33	Cool White	T8	4000K	58	4600	1500mm	9000hrs	25

u 美国 GE 照明，EJG 光源

产品型号	功率	电压	光通量	长度	灯头	额定寿命	包装数
EJG-Q750T3/4CL	750w	120v	20600	119mm	R7s	400hrs	12

以上光源广泛应用于纺织、印染、服装、皮革、鞋材、塑胶、电器、喷涂、电镀、涂料、油墨、颜料、化工、印刷、包装、家具、建材、摄影等颜料管理领域。

美国通用电气 GE 照明 特种光源 中国经销商
上海润合电子科技有限公司

地址：上海 祁连山南路 2199 号真新商务大楼 5 楼 515 室 邮编：201824
电话：021-69105003 传真：021-51564149
网址：www.coldlighting.com 网络实名：低温灯管