



# 美国通用电气 GE 照明

[www.coldlighting.com](http://www.coldlighting.com)

订购电话: 021-69105003

纺织、印刷、塑胶、化工、摄影等行业专用比色光源

## U 美国 GE 照明, D65 标准光源, 人工日光

6500K 色温, 人工日光, 安装在对色箱中或其它场合, 用于准确校对货品的颜色偏差, 及产品展示。应用于纺织、印染、服装、皮革、鞋材、塑胶、电器、涂料、油墨、颜料、化工、等领域居多。

产品型号	颜色类型	管径	功率	色温	显色指数	初始流明	灯管长度	额定寿命	包装
F20W/AD	Artificial Daylight	T12	20W	6500K	92	700 lm	600 mm	9000 hrs	25
F40W/AD	Artificial Daylight	T12	40W	6500K	92	1750 lm	1200 mm	9000 hrs	25

## U 美国 GE 照明, D50 5000K 色温光源 Chroma 50

5000K 被世界印刷业公认为标准色温 (ICC 标准), 通常运用在印刷或前置出版的领域。其条件恰与白天阳光下相近, 色彩虽比较正常, 但不容易发现黄墨的变化, 故较适合于观看原稿。

产品型号	简称	功率	管径	灯头	长度	初始流明	色温	额定寿命	显色指数	包装
F20T12/C50/ECO	D50	20W	T12	G13	600 mm	875 lm	5000K	9000 hrs	90	24
F40C50/ECO/UPC	D50	40W	T12	G13	1200 mm	2250 lm	5000K	20000 hrs	90	30

## U 美国 GE 照明, D75 7500K 色温光源 Chroma 75

7500K 色温下观看时, 因光线中的色彩比较偏蓝色, 会对黄色油墨的浓淡变化相当敏感, 只要在印刷时有一点点改变便很容易察觉出来, 故此光源是供作印刷与打样时比对色彩变化最理想光源。

产品型号	简称	功率	管径	灯头	长度	初始流明	色温	额定寿命	显色指数	包装
F40C75 30PK	D75	40W	T12	G13	1200 mm	1950 lm	7500K	20000 hrs	92	30

## U 美国 GE 照明, CINEMA55 5500K 色温光源

5500K 色温, cinema55 的显色指数 CRI 达到 95 (最高为 100), 而且其光色符合胶片及电子成像媒体的光谱灵敏度曲线。应用于舞台、演播室、照相、摄影及数字成像等领域。CovRguard 具有灯管护层, 能有效地阻隔 UV 紫外线对物体的腐化及褪色, 并能在灯管碎裂时, 防止碎片污染环境及伤害人员。

产品型号	功率	管径	灯头	初始流明	色温	显色指数	额定寿命	包装	灯管护层
F20T12/CINEMA55	20W	T12	G13	760 lm	5500K	95	10000 hrs	24	--
F20T12/CINEMA55/CVG	20W	T12	G13	760 lm	5500K	95	10000 hrs	24	CovRguard
F40T12/CINEMA55	40W	T12	G13	1950 lm	5500K	95	20000 hrs	30	--
F40T12/CINEMA55/CVG	40W	T12	G13	1950 lm	5500K	95	20000 hrs	30	CovRguard

以上光源, 选用 GE 电子镇流器配合使用为佳

以上光源均为进口产品, 广泛应用在纺织、印染、服装、皮革、鞋材、塑胶、电器、喷涂、电镀、涂料、油墨、颜料、化工、印刷、包装、家具、建材、摄影等颜料管理领域。

美国通用电气 GE 照明 特种光源 中国经销商  
上海润合电子科技有限公司

地址: 上海 祁连山南路 2199 号真新商务大楼 5 楼 515 室 邮编: 201824

电话: 021-69105003 传真: 021-51564149

网址: [www.coldlighting.com](http://www.coldlighting.com) 网络实名: 低温灯管