

T5荧光灯标准型电子镇流器

产品代码 Product code	型号 Model	电源 Line		产品尺寸 Size(mm)				数量/箱 (个) Quantity/carton (pce)	单重 Unit Weight (kg)
		电压 Volts	频率 Frequency	L	W	M	H		
47789	ELB114/EMC	220V~240V	50~60Hz	362	29.5	349	26	40	0.30
47790	ELB214/EMC	220V~240V	50~60Hz	362	29.5	349	26	40	0.32
47791	ELB128/EMC	220V~240V	50~60Hz	362	29.5	349	26	40	0.32
47792	ELB228/EMC	220V~240V	50~60Hz	408	29.6	395	30	20	0.52

技术参数 Technology parameters

产品代码 Product code(s)	型号 Model	配用灯管Lamp Type		启动方式 Starting	输入电流 Nominal line (Amps)	功率因数 Power Factor (PF)	总谐波失真 THD	波峰系数 Crest Factor	接线图 Wiring Diag
		数量 Qty	规格 Wattage						
47789	ELB114/EMC	1	T5 14W	预热	0.063	0.96	<15%	<1.7	1
47790	ELB214/EMC	2	T5 14W	预热	0.125	0.96	<15%	<1.7	2
47791	ELB128/EMC	1	T5 28W	预热	0.125	0.96	<15%	<1.7	1
47792	ELB228/EMC	2	T5 28W	预热	0.25	0.96	<15%	<1.7	2

美国通用电气GE照明 特种光源总经销商

上海润合电子科技有限公司

地址/ADD: 上海梅川路88号408室 邮编/ZIP: 200062

电话/TEL: 021-32020185

网址/WEB: www.coldlighting.com 网络实名: 低温灯管