

我公司广大客户、经销商、代理商,如果有需要下列标准,
请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

中国纺织标准汇编 基础标准与方法标准卷 目录

GB250—1995 评定变色用灰色样卡

GB251—1995 评定沾色用灰色样卡

GB/T420—1990 纺织品耐刷洗色牢度试验方法

GB730—1998 纺织品色牢度试验耐光和耐气候色牢度蓝色羊毛标准

GB/T2435—1994 棉帘子布试验方法

GB/T2543.1—1989 纱线捻度的测定直接计数法

GB/T2543.2—1989 纱线捻度的测定退捻加捻法

GB/T2910—1997 纺织品二组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T2911—1997 纺织品三组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T2912.1—1998 纺织品甲醛的测定第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T2912.2—1998 纺织品甲醛的测定第2部分:释放甲醛(蒸气吸收法)

GB/T3291.1—1997 纺织纺织材料性能和试验术语第1部分:纤维和纱线

GB/T3291.2—1997 纺织纺织材料性能和试验术语第2部分:织物

GB/T3291.3—1997 纺织纺织材料性能和试验术语第3部分:通用

GB/T3292—1997 纺织品纱条条干不匀试验方法电容法

GB/T3819—1997 纺织品织物折痕回复性的测定回复角法

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: www.tstchina.cn

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

GB/T3820—1997 纺织品和纺织制品厚度的测定
GB/T3916—1997 纺织品卷装纱单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定
GB/T3917.1—1997 纺织品织物撕破性能第 1 部分：撕破强力的测定冲击摆锤法
GB/T3917.2—1997 纺织品织物撕破性能第 2 部分：舌形试样撕破强力的测定
GB/T3917.3—1997 纺织品织物撕破性能第 3 部分：梯形试样撕破强力的测定
GB/T3920—1997 纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度
GB/T3921.1—1997 纺织品色牢度试验耐洗色牢度：试验 1
GB/T3921.2—1997 纺织品色牢度试验耐洗色牢度：试验 2
GB/T3921.3—1997 纺织品色牢度试验耐洗色牢度：试验 3
GB/T3921.4—1997 纺织品色牢度试验耐洗色牢度：试验 4
GB/T3921.5—1997 纺织品色牢度试验耐洗色牢度：试验 5
GB/T3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
GB/T3923.1—1997 纺织品织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定条样法
GB/T3923.2—1998 纺织品织物拉伸性能第 2 部分：断裂强力的测定抓样法
GB/T4146—1984 纺织名词术语（化纤部分）
GB/T4666—1995 机织物长度的测定
GB/T4667—1995 机织物幅宽的测定
GB/T4668—1995 机织物密度的测定
GB/T4669—1995 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定
GB/T4743—1995 纱线线密度的测定绞纱法
GB/T4744—1997 纺织织物抗渗水性测定静水压试验
GB/T4745—1997 纺织织物表面抗湿性测定沾水试验

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页：www.tstchina.cn

电话：0595-22899200/22900265

传真：0595-22899300

地址：福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

GB/T4802.1—1997 纺织品织物起球试验圆轨迹法
GB/T4802.2—1997 纺织品织物起球试验马丁代尔法
GB/T4802.3—1997 纺织品织物起球试验起球箱法
GB5296.4—1998 消费品使用说明纺织品和服装使用说明
GB/T5453—1997 纺织品织物透气性的测定
GB/T5454—1997 纺织品燃烧性能试验氧指数法
GB/T5455—1997 纺织品燃烧性能试验垂直法
GB/T5456—1997 纺织品燃烧性能垂直方向试样火焰蔓延性能的测定
GB/T5705—1985 纺织名词术语（棉部分）
GB/T5706—1985 纺织名词术语（毛部分）
GB/T5707—1985 纺织名词术语（麻部分）
GB/T5708—1985 纺织名词术语（针织品部分）
GB/T5709—1997 纺织品非织造布术语
GB/T5710—1985 纺织名词术语（纺织复制品部分）
GB/T5711—1997 纺织品色牢度试验耐干洗色牢度
GB/T5712—1997 纺织品色牢度试验耐有机溶剂摩擦色牢度
GB/T5713—1997 纺织品色牢度试验耐水色牢度
GB/T5714—1997 纺织品色牢度试验耐海水色牢度
GB/T5715—1997 纺织品色牢度试验耐酸斑色牢度
GB/T5716—1997 纺织品色牢度试验耐碱斑色牢度
GB/T5717—1997 纺织品色牢度试验耐水斑色牢度
GB/T5718—1997 纺织品色牢度试验耐干热（热压除外）色牢度

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页：www.tstchina.cn

电话：0595-22899200/22900265

传真：0595-22899300

地址：福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

GB/T5881—1986 苧麻理化性能试验取样方法
GB/T5882—1986 苧麻束纤维断裂强度试验方法
GB/T5883—1986 苧麻回潮率、含水率试验方法
GB/T5884—1986 苧麻纤维支数试验方法
GB/T5885—1986 苧麻纤维白度试验方法
GB/T5886—1986 苧麻单纤维断裂强度试验方法
GB/T5887—1986 苧麻纤维长度试验方法
GB/T5888—1986 苧麻纤维素聚合度测定方法
GB/T5889—1986 苧麻化学成分定量分析方法
GB/T6151—1997 纺织品色牢度试验通则
GB/T6152—1997 纺织品色牢度试验耐热压色牢度
GB/T6502—1986 合成纤维长丝及变形丝的取样方法
GB/T6503—1986 合成纤维长丝及变形丝回潮率试验方法
GB/T6504—1986 合成纤维长丝及变形丝含油率测定方法
GB/T6505—1986 合成纤维长丝及变形丝沸水收缩率试验方法
GB/T6506—1986 合成纤维变形丝卷缩性能试验方法
GB/T6508—1986 涤纶长丝与变形丝的染色均匀性试验方法
GB/T6509—1986 锦纶 6 中低分子物含量测定方法
GB6529—1986 纺织品的调湿和试验用标准大气
GB/T6838—1986 缝纫线试验方法
GB/T6839—1986 缝纫线润滑性试验方法
GB/T7065—1997 纺织品色牢度试验耐热水色牢度

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: www.tstchina.cn

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

GB/T7066—1997 纺织品色牢度试验耐沸煮色牢度
GB/T7067—1997 纺织品色牢度试验耐加压汽蒸色牢度
GB/T7068—1997 纺织品色牢度试验耐汽蒸色牢度
GB/T7069—1997 纺织品色牢度试验耐次氯酸盐漂白色牢度
GB/T7070—1997 纺织品色牢度试验耐过氧化物漂白色牢度
GB/T7071—1997 纺织品色牢度试验耐亚氯酸钠轻漂色牢度
GB/T7072—1997 纺织品色牢度试验耐亚氯酸钠重漂色牢度
GB/T7073—1997 纺织品色牢度试验耐丝光色牢度
GB/T7074—1997 纺织品色牢度试验耐有机溶剂色牢度
GB/T7075—1997 纺织品色牢度试验耐碱煮色牢度
GB/T7076—1997 纺织品色牢度试验耐交染色牢度：羊毛
GB/T7077—1997 纺织品色牢度试验耐脱胶色牢度
GB/T7078—1997 纺织品色牢度试验耐甲醛色牢度
GB7564—1987 纺织品色牢度试验毛标准贴衬织物规格
GB7565—1987 纺织品色牢度试验棉和粘纤标准贴衬织物规格
GB7566—1987 纺织品色牢度试验聚酯标准贴衬织物规格
GB7567—1987 纺织品色牢度试验聚丙烯腈标准贴衬织物规格
GB7568—1987 纺织品色牢度试验丝标准贴衬织物规格
GB/T7569—1987 羊毛含碱量的测定
GB/T7570—1987 羊毛含酸量的测定
GB/T7571—1987 羊毛在碱中溶解度的测定
GB/T7573—1987 纺织品水萃取液 pH 值的测定

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页：www.tstchina.cn

电话：0595-22899200/22900265

传真：0595-22899300

地址：福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

GB/T7742—1987 纺织品胀破强度和胀破扩张度的测定弹性膜片法
GB/T8424—1987 纺织品颜色和色差的测定方法
GB/T8425—1987 纺织品白度的仪器评定方法
GB/T8426—1998 纺织品色牢度试验耐光色牢度：日光
GB/T8427—1998 纺织品色牢度试验耐人造光色牢度：氙弧
GB/T8428—1987 纺织品耐光色牢度试验方法碳弧
GB/T8429—1998 纺织品色牢度试验耐气候色牢度：室外曝晒
GB/T8430—1998 纺织品色牢度试验耐人造气候色牢度：氙弧
GB/T8431—1998 纺织品色牢度试验光致变色的检验和评定
GB/T8432—1987 耐光色牢度试验仪用湿度控制标样
GB/T8433—1998 纺织品色牢度试验耐氯化水色牢度（游泳池水）
GB/T8434—1998 纺织品色牢度试验耐缩呢色牢度：碱性缩呢
GB/T8435—1998 纺织品色牢度试验耐酸性毡合色牢度：剧烈的
GB/T8436—1998 纺织品色牢度试验耐酸性毡合色牢度：温和的
GB/T8437—1998 纺织品色牢度试验耐硫熏色牢度
GB/T8438—1998 纺织品色牢度试验耐褶裥色牢度：蒸汽褶裥
GB/T8439—1998 纺织品色牢度试验耐炭化色牢度：氯化铝
GB/T8440—1998 纺织品色牢度试验耐炭化色牢度：硫酸
GB/T8441—1998 纺织品色牢度试验耐氯化色牢度
GB/T8443—1998 纺织品耐染浴中金属铬盐色牢度试验方法
GB/T8444—1998 纺织品耐染浴中铁和铜金属色牢度试验方法
GB/T8628—1988 测定织物尺寸变化时试样的准备、标记和测量

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页：www.tstchina.cn

电话：0595-22899200/22900265

传真：0595-22899300

地址：福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

GB/T8629—1988 纺织品试验时采用的家庭洗涤及干燥程序
GB/T8630—1988 纺织品在洗涤和干燥时尺寸变化的测定
GB/T8631—1988 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定
GB/T8632—1988 机织物经商业洗涤后尺寸变化的测定
GB/T8683—1988 机织物一般术语和基本组织的定义
GB/T8684—1988 纺织品质量的测定词汇
GB/T8685—1988 纺织品和服装使用说明的图形符号
GB/T8686—1988 织物光泽测试方法
GB/T8693—1988 纺织纱线的标示
GB/T8694—1988 纺织纱线及有关产品捻向的标示
GB/T8695—1988 纺织纤维和纱线的形态词汇
GB/T8696—1988 纱线断裂强力的试验方法绞纱法
GB/T8745—1988 纺织织物表面燃烧性能的测定
GB/T8746—1988 纺织织物燃烧性能垂直向试样易点燃性的测定
GB9994—1988 纺织材料公定回潮率
GB/T9995—1997 纺织材料含水率和回潮率的测定烘箱干燥法
GB/T9996—1988 棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验法
GB/T9997—1988 化学纤维单纤维断裂强力和断裂伸长的测定
GB/T10629—1989 纺织品用于化学试验的实验室样品和试样的准备
GB/T11039—1989 纺织品耐氧化氮色牢度试验方法
GB/T11040—1989 纺织品耐烟熏色牢度试验方法
GB/T11041—1989 纺织品耐大气中臭氧色牢度试验方法

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: www.tstchina.cn

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

GB/T11042—1989 纺织品耐热空气硫化色牢度试验方法
GB/T11043—1989 纺织品耐一氯化硫色牢度试验方法
GB/T11044—1989 纺织品耐直接蒸汽硫化色牢度试验方法
GB/T11045—1989 纺织品羊毛染料耐化学法褶皱、褶裥和定型色牢度试验方法
GB/T11046—1989 纺织品耐羊毛酸性氯化色牢度试验方法二氯异氰尿酸钠
GB/T11047—1989 织物勾丝试验方法
GB/T11048—1989 纺织品保温性能试验方法
GB/T11049—1989 铺地纺织品燃烧性能在室温下片剂试验
GB11403—1989 纺织品色牢度试验聚酰胺标准贴衬织物规格
GB11404—1989 纺织品色牢度试验多纤维标准贴衬织物规格
GB/T11785—1989 铺地材料临界辐射通量的测定辐射热源法
GB/T11951—1989 纺织品天然纤维术语
GB/T11965—1989 纺织品变形长丝纱术语
GB/T12490—1990 纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法
GB/T12491—1990 羊毛水解物中磺基丙氨酸含量的测定纸电泳法和比色法
GB/T12492—1990 羊毛水解物中胱氨酸含量的测定比色法
GB/T12703—1991 纺织品静电测试方法
GB/T12704—1991 织物透湿量测定方法透湿杯法
GB/T12705—1991 织物防钻绒性试验方法
GB/T13759—1992 土工布术语
GB/T13760—1992 土工布的取样和试样准备
GB/T13761—1992 土工布厚度测定方法

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: www.tstchina.cn

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

GB/T13762—1992 土工布单位面积质量的测定方法
GB/T13763—1992 土工布梯形法撕破强力试验方法
GB/T13764—1992 土工布透气性的试验方法
GB/T13765—1992 纺织品色牢度试验亚麻和苧麻标准贴衬织物规格
GB/T13766—1992 纺织品耐氧化氮和烟熏色牢度试验用控制标样和褪色标准
GB/T13767—1992 纺织品耐热性能的测定方法
GB/T13768—1992 测定服装尺寸变化试验时试样的准备、标记和测量
GB/T13769—1992 纺织品耐久压烫织物经家庭洗涤和干燥后外观的评定方法
GB/T13770—1992 纺织品耐久压烫产品经家庭洗涤和干燥后褶裥外观的评定方法
GB/T13771—1992 纺织品耐久压烫产品经家庭洗涤和干燥后接缝外观的评定方法
GB/T13772.1—1992 机织物中纱线抗滑移性测定方法缝合法
GB/T13772.2—1992 机织物中纱线抗滑移性测定方法模拟缝合法
GB/T13772.3—1992 机织物中纱线抗滑移性测定方法摩擦法
GB/T13773—1992 机织物及制品接缝强力和接缝效率试验方法
GB/T13774—1992 纺织品机织物组织代码及示例
GB/T13775—1992 棉、麻、绢丝机织物耐磨试验方法
GB/T13787—1992 纺织纤维鉴别试验方法着色剂法
GB/T14334—1993 合成短纤维取样方法
GB/T14335—1993 合成短纤维线密度试验方法
GB/T14336—1993 合成短纤维长度试验方法
GB/T14337—1993 合成短纤维断裂强力及断裂伸长试验方法
GB/T14338—1993 合成短纤维卷曲性能试验方法

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: www.tstchina.cn

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

GB/T14339—1993 合成短纤维疵点试验方法
GB/T14340—1993 合成短纤维含油率试验方法
GB/T14341—1993 合成短纤维回潮率试验方法
GB/T14342—1993 合成短纤维比电阻试验方法
GB/T14343—1993 合成纤维长丝及变形丝线密度试验方法
GB/T14344—1993 合成纤维长丝及变形丝断裂强力及断裂伸长试验方法
GB/T14345—1993 合成纤维长丝捻度试验方法
GB/T14346—1993 化学纤维长丝电子条干不匀率试验方法
GB/T14575—1993 纺织品综合色牢度试验方法
GB/T14576—1993 纺织品耐光、汗复合色牢度试验方法
GB/T14577—1993 织物拒水性测定邦迪斯门淋雨法
GB/T14593—1993 山羊绒、绵羊毛及其混合纤维定量分析方法
GB/T14644—1993 纺织织物燃烧性能 45° 方向燃烧速率测定
GB/T14645—1993 纺织织物燃烧性能 45° 方向损毁面积和接焰次数测定
GB14798—1993 土工布鉴别标志
GB/T14799—1993 土工布孔径测定方法干筛法
GB/T14800—1993 土工布顶破强力试验方法
GB/T14801—1993 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
GB/T14802—1993 纺织品烟浓度测定减光系数法
GB/T15552—1995 丝织物试验方法
GB/T15788—1995 土工布拉伸试验方法宽条样法
GB/T15789—1995 土工布透水性测定方法

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: www.tstchina.cn

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

GB/T16988—1997 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定
GB/T16989—1997 土工布接头 / 接缝宽条拉伸试验方法
GB/T16990—1997 纺织品色牢度试验颜色 1/1 标准深度的仪器测定
GB/T16991—1997 纺织品色牢度试验高温耐光色牢度：氙弧
GB/T17031.1—1997 纺织品织物在低压下的干热效应第 1 部分：织物的干热处理程序
GB/T17031.2—1997 纺织品织物在低压下的干热效应第 2 部分：受干热的织物尺寸变化的测定
GB/T17032—1997 纺织品织物紫外线透过率的试验方法
GB/T17033—1997 纺织品棉纱线贸易规格
GB/T17260—1998 亚麻纤维细度的测定气流法
GB/T17592.1—1998 纺织品禁用偶氮染料检测方法气相色谱 / 质谱法
GB/T17592.2—1998 纺织品禁用偶氮染料检测方法高效液相色谱法
GB/T17592.3—1998 纺织品禁用偶氮染料检测方法薄层层析法
GB/T17593—1998 纺织品重金属离子检测方法原子吸收分光光度法
GB/T17594—1998 纺织材料热转变温度试验方法差示扫描量热法
GB/T17595—1998 纺织品织物燃烧试验前的家庭洗涤程序
GB/T17596—1998 纺织品织物燃烧试验前的商业洗涤程序
GB/T17597—1998 棉絮片发烟燃烧性能试验方法
GB/T17598—1998 土工布多层产品中单层厚度的测定
GB/T17599—1998 防护服用织物耐热性能抗熔融金属滴冲击性能的测定
GB/T17630—1998 土工布及其有关产品动态穿孔试验落锥法
GB/T17631—1998 土工布及其有关产品抗氧化性能的试验方法
GB/T17632—1998 土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页：www.tstchina.cn

电话：0595-22899200/22900265

传真：0595-22899300

地址：福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号

GB/T17633—1998 土工布及其有关产品平面内水流量的测定

GB/T17634—1998 土工布及其有关产品有效孔径的测定湿筛法

GB/T17635.1—1998 土工布及其有关产品摩擦特性的测定第1部分：直接剪切试验

GB/T17636—1998 土工布及其有关产品抗磨损性能的测定砂布 / 滑块法

GB/T17637—1998 土工布及其有关产品拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的测定

我公司广大客户、经销商、代理商,如果有需要下列标准,
请向我司技术人员咨询.咨询电话:0595-22899200,0595-22900265,谢谢.

泉州市泰仕特仪器中国有限公司

主页: www.tstchina.cn

电话: 0595-22899200/22900265

传真: 0595-22899300

地址: 福建省泉州市东海滨城工业区翠华街 11 号