

产品资料 Product data

产品名称：接触 非接触转速表

产品型号：DT-205L 207L



SHIMPO 转速表,采用压铸铸件铝合金机壳

- ★用激光束可以在距被测物体 50mm-1.5m 的范围内进行测量
- ★可以显示大号数字、单位的 LCD 型
- ★采用优质耐用的铝合金外壳
- ★能储存最大、最小值、最终测量值等 10 种数据
- ★使用附带的适配器可以行接触式测量

日本新宝 SHIMPO DT-205L 转速表具体参数

非接触式转速表		
型号	DT-205L	DT-207L
测试范围	6--99, 999rpm	
精度	±1rpm: 6--8,300rpm	
	±2rpm: 8,300--25,000rpm	
	读数±0.006% ±1 位 (最大±2rpm):25,000--99,999rpm	
显示	5 位数, 12mm 高, 液晶	5 位数, 10mm 高, 发光二极管
测量单位	转/分 (接触测量时请安装本仪表配备的接触头); 可使用的测量单位有: 码/分, 米/分, 英寸/分线; 测量的长度单位有: 码、米、英尺、英寸; 使用 6 英寸主轮需配接触头	
存储系统	存储器中存储 13 个读数, 并保留 5 分钟, 包括最后一个、最大的、最小的和 10 个特别测量值	

显示更新时间	1 秒（典型常用的）	
鉴别	发光二极管	
系统控制	单片 CMOS 微处理器	
超范围显示	闪烁数字	
电源	5 号电池（1.5V）×2 节	
电压不足显示	”LOBAT“字样闪烁显现	显示”B”字样
自动电源切断功能	有	
电池使用时间	约 40 小时	约 25 小时
工作温度	0~45℃	
构造	压模铸件铝合金机壳	
重量	365g	
外形尺寸	167.5mm×60mm×46mm	
保修期	一年	
标准配件	反光胶带、2 个锥形接头、1 个漏斗形接头、1 根加长杆、便携式提箱、证书、使用说明书、6 英寸主轮及 200L 接触头	