

产品资料 Product data

产品名称：经济型数显推拉力计

产品型号：DS2 系列



特征：

精度：±0.2%F.S±1digit

峰值保持功能

测量单位：kgf/lb/N

输出：RS232C 模拟±1VF.S

显示速度：10 次/秒

读取速度：1000 次/秒

操作温度：0~+40℃

电池供应：Nicd 充电电池，AC 充电器

超载能力：150%±F.S (~5N)

200%±F.S (20N~)

重量：约 420g

包括：6 个附件，AC 充电器，手提箱

数字显示拉力和压力

屏幕闪烁提示过载或低电状态

四位液晶显示，显示屏可倒置

应用:

拉力和压力测量

测量电子元件的焊接力量

测量触摸屏或键盘的触摸压力

电线接线端的嵌入和拨出的张力和压力测试

易拉罐盖或面条容器盖的开启测试

型号	工作范围	显示值	最小读值	测量杆
DS2-2N	2N (200gf)	2.000N(200.00gf)	0.001N (0.1gf)	M6
DS2-5N	5N (500gf)	5.000N(500.00gf)	0.001N (0.1gf)	M6
DS2-20N	20N (2kgf)	20.00N(2.000gf)	0.01N (0.001kgf)	M6
DS2-50N	50N (5kgf)	50.00N(5.000gf)	0.01N (0.001kgf)	M6
DS2-200N	200N (20kgf)	200.0N(20.00gf)	0.1N (0.01kgf)	M6
DS2-500N	500N (50kgf)	500.0N(50.00gf)	0.1N (0.01kgf)	M6
DS2-1000N	1000N (100kgf)	1000N(100.0gf)	1N (0.1kgf)	M6