

seko

Duotek系列
气动双隔膜泵



Your Choice,
Our Commitment

SEKO的Duotek系列气动隔膜泵能满足客户在低压、低流量条件下输送危险介质的要求。

Duotek系列气动隔膜泵提供多种泵头尺寸、材质和密封供用户选择。从高腐蚀性酸到高粘度油漆和粘合剂，再到食品和饮料产品，几乎所有类型的流体都可以输送，应用极其广泛。

主要特性

- 流量和压力可调，调节方法简单、无需复杂操作
- 便携、结构紧凑，可多场合使用，可选配推车
- 可输送含固体颗粒的流体：是输送腐蚀性和高粘度介质的理想选择
- 特殊的空气系统：不含润滑油，不夹带，不结冰
- 多种泵头尺寸和材质可选，适合在各种工况下输送不同的流体
- 高性能：通过优化泵体设计，实现了高流量
- 最大自吸高度（干抽）6米：适于抽吸应用
- 高效的空气分配结构设计：耗气量低
- 可根据特定的应用场合提供定制型产品-根据拟输送介质的特点，提供定制化的产品
- 安全“死头”功能，防止了因出口堵塞而损坏泵

可靠性

- 出厂前均进行100%的以水为介质的测试：死头、启动和密封
- 所有塑料空气系统：在苛刻工况下坚固耐用、耐腐蚀
- 干式运行，不会损坏泵或系统：无密封设计
- 维护：无需任何特殊工具即可轻松、快速维护

安全性

- 所有型号均获得ATEX认证：可提供导电式塑料泵
- 特殊排气设计：设计用于低噪音运行
- 沉入式安装：可根据流体兼容性完全沉入待输送介质中
- 全螺栓结构：提供最好的密封性和安全性



