



www.tilo.cn

Colorcontroller

中国专利产品

升级版



掌控 变幻无穷 的色彩

标准光源对色灯箱：P60+ T60+

集众进口灯箱的优点 闪亮上市 New Product

SCM ISO9001 CE RoHS

天友利成立于1998年 行业唯一工商许可的生产型企业 全球销量第一

深圳市天友利标准光源有限公司
Shenzhen TILO Technology Co., Ltd.

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 1 复合工程塑料，模具化生产，十年以上不黄变、不变形、不脱漆。
- 2 最新国际外观造型，综合了英式和美式灯箱的优点。
- 3 无缝结构设计，100%不漏光、不透光，避免光源间的干扰。
- 4 挡光板设计（选配），防止光源对人眼的刺激，以免视觉疲劳。
- 5 可增加弹性脚垫（选配），避免对台面的刮花，增加稳定性。
- 6 显示每种光源的使用时间，名称和开关次数。
- 7 光源自动切换，具备同色异谱功能。
- 8 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色。
- 9 能耗小，不发热，发光效率高。
- 10 更完整的英、美标准常用光源，光源名称可改变。

多光源开关优点，使您更容易便可检测样本间有没有同色异谱现象。这现象指样本颜色相配于某一光源下，但转到另一光源时，却出现不相配情况。加入紫外线光波部分，使TILO天友利对色灯箱为您提供最接近天然的日光效果。紫外线光波部分，可独立或建与其他光源下一拼使用，更有效地检测在产品，染料及涂料上的荧光增白剂。

应用行业 APPLICATION INDUSTRY

P60+(T60+)广泛应用于纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等行业材料的色牢度的目测评定、配色打样、鉴别色差及荧光物质等，使试样、生产、质检、验收在相同的标准光源下进行，准确校对货品的颜色偏差，保证货品之颜色的品质符合要求。从而提高产品质量和市场竞争能力。



规格参数 APPLICATION INDUSTRY

项目	参数	
配置	D65, TL84, CWF, F, UV, U30六种光源	
重量	19.5Kg	
体积(长x宽x高)	695X552X502mm	
光源说明		
名称	色温	功率
D65 国际标准人工日光	6500K	18W
TL84 欧洲、日本、中国商店光源	4000K	18W
CWF 美国冷白商店光源	4150K	18W
F 家庭酒店用灯、比色参考光源	2700K	40W
UV 紫外灯光源	365nm	18W
U30 美国暖白商店光源 (限P60+)	3000K	18W

全国统一客户热线：400-666-2522 邮箱：tilo@tilo.cn

深圳总部： 深圳市三恩时科技有限公司
地址：深圳市南山区西丽南岗第二工业园8栋4楼
电话：0755-26508999 (20线)

上海办事处：
地址：上海市闵行区沪闵路2680号青年商务广场416、418室
电话：(021) 61278111 (18线)

北京办事处：
地址：北京市大兴区兴华大街波普中心2号楼1812-1815室
电话：(010) 69291666

苏州办事处：
地址：江苏省苏州市吴中区迎春南路112号国际科技大厦3号楼1001室
电话：(0512) 66980728

关注了解更多



微信公众号