



产品功能

同时在线监测、记录 1~3 路交流漏电流、电流。用于电路绝缘故障的排查，监测间歇性漏电故障，查看发生绝缘故障的时间，检修线路等。

产品特点

1. 电流钳采用磁屏蔽及数字集成技术，抗干扰强，精度高。主机可配置 1 至 3 个电流钳，用户根据需求选型。
2. 配备可充电锂电池，续航时间长，节电模式下连续工作约 168 小时，更换电池不会丢失数据。
3. 系统时钟功能，数据存储功能，12000 组超大存储空间。
4. 配备 USB 接口、通讯线及软件，监控软件具有在线实时监控与历史数据读取、查阅、保存、报表等功能。

技术规格

产品型号	ETCR8300-030 三通道钳形漏电流监控记录仪	ETCR8300-040A 三通道钳形电流监控记录仪
量程	0.00mA ~20A	0mA~500A
分辨力	0.01mA	1mA
精度	±1%±5dgt	±1.5%±5dgt
钳口尺寸	25mm×30mm	35mm×40mm
电流钳尺寸	115mm×60mm×38mm	126mm×70mm×38mm
电源	可充电锂电池 DC3.7V, 2600mAh	
电流钳数量	1~3 个 (选型)	
电流钳引线长度	2 米	
质量	主机: 约 240g (含电池); 电流钳: 170g	
仪表尺寸	主机: 宽高厚 75mm×170mm×30mm	
LCD 尺寸	显示域: 44mm×27mm	
采样速率	约 2 次/秒	
USB 接口	具有 USB 接口, 存储数据可以上传电脑, 软件监控	
数据存储	12000 组 (掉电或更换电池不会丢失数据)	
设定时间	1~99 分钟内设定记录间隔时间, 0 分钟为不自动存储	
记录时间	节电模式下连续工作约 168 小时	
溢出显示	超量程溢出功能: "OL" 符号显示	
额定电流	节电模式下约 6mA, 最大 35mA	
线路电压	AC600V 以下线路测试	
电池电压	电池电量实时显示, 电池电压低提醒更换电池	
随机附件	主机: 1 件; 电流钳: 1~3 件; USB 通讯线/充电线: 1 个; 软件光盘: 1 个; 充电器: 1 件; 布包: 1 件	