



产品功能

测量直流电压、交流电压电流真有效值、电阻、电容、频率、通断测试、温度、二极管正向压降等参数

产品特点

1. 钳形表与万用表的完美组合，结构小巧、操作容易、携带方便，是电气测量之理想工具。
2. 电流量程：AC 600A，钳口尺寸：27mm。电容测量量程扩大到 10mF 且测量大电容速度快。

技术规格

基本功能		
直流电压	400m/4/40/400/600V	± (0.5%+5)
交流电压	4/40/400/600V	± (1.2%+5)
交流电流	4A/40A/400A/600A	± (2%+10)
电 阻	100/4k/40k/400k/4M/40MΩ	± (1%+5)
电 容	10n/100n/1u/10u/100uF/1000uF/10mF	± (3%+5)
频 率	10/100/1k/10k/100k/1M/10m/40MHz	± (0.5%+3)
温 度	-50°C~1000°C	± (1%+4)
特殊功能		
自动量程	√	
手动量程	√	
AC 转换类型	真有效值	
输入保护	√	
自动关机	约 10 分钟，可设置为没有自动关机	
二极管测试	可测量 3V 以下 LED 工作电压	
占空比测量	√	
NCV (火线) 测量	√	
短路蜂鸣	√	
低压指示	√	
输入阻抗	约 10MΩ	
数据保持	√	
蓝色背光	√	
钳口尺寸	可测最大线径Φ27mm	
一般特性		
电 源	AAA1.5VX2	
仪表重量	230g (含电池)	
仪表尺寸	213X80X35mm	
随机附件	钳表：1 件；表笔：1 套；温度传感器：1 件；电池 AAA1.5V：2 个；布包：1 件	