

CS9919B/CS9929B 程控多路绝缘耐压测试仪

产品性能:

- 安全防电墙检测功能
- 快速放电功能
- 四路可编程
- 漏电流上下限设定
- 具有 20 组记忆组容量, 每组有 8 个测试步骤
- 测试端连接无效判断功能
- 过零启动, 过零切断
- 每步电压可任意设置
- 具有电弧侦测功能(按电流设置)
- 可执行单一步骤测试或多步骤测试模式
- 电压按时间梯度上升, 寻找分析击穿点
- 测试频率 50/60Hz
- 电压按时间梯度下降, 防止反向过冲
- 绝缘测试可设置手动/自动换档



CS9919B/CS9929B 程控多路绝缘耐压测试仪技术指标:

型号		CS9919B	CS9929B
耐压测试	输出电压(kV)	(0.050-5.000/6.000)(AC/DC)	(0.050-5.000/6.000)(AC/DC)
	最小分辨率	1V	1V
	精确度	±(2%+5V)	±(2%+5V)
	测试电流(mA)	(0~20.00/10.00)(AC/DC)	(0~20.00/10.00)(AC/DC)
	频率	50/60Hz	50/60Hz
绝缘电阻	电压设定(V)	----	(100~1000)
	电阻范围	----	1MΩ-9.999GΩ
	精确度	----	±(5%+2counts)≥500V
测试时间(s)		(0~999.9)	
外形尺寸		宽×高×长=355mm×140mm×480mm	
重量(约)		13kg	

◆ 标配附件



CS26009-1



CS26009-2 (9个) (CS9919/29A)
CS26009-2 (5个) (CS9919/29B)



CS26009-3



电源线



更多产品请访问: www.1718port.com www.sell117.com

联系人/技术: 晏先生

电话: 021-53084218 53084217 53084219 53085318

传真: 021-51685888 53084219-110