

ETCR9000A 蓝牙款高低压钳形电流表



产品功能

110kV 以下高低压交流电流测量（600V 以上使用绝缘杆操作）

产品特点

1. 电流钳采用高性能合金磁芯及数字集成技术，抗干扰强，精度高，测试稳定。
2. 创新的自动插拔结构，通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线，安全省时快捷。
3. ETCR9000A 具有蓝牙通讯，安装 APP（支持安卓系统）可在手机进行测试及实时查看测试结果。
4. ETCR9000B 具有无线通讯功能，可在手持接收器实时查看测试结果。

技术规格

ETCR9000A 蓝牙版钳形电流表	
产品型号	
线路电压	110kV 以下（安装绝缘杆操作）
测量范围	AC 0mA~1200A
最高分辨率	1mA
测试精度	0mA~99.9A: ±1%rdg±5dgt
23℃±5℃， 80%RH 以下	100A~599A: ±1.5%rdg±5dgt
	600A~1200A: ±2%rdg±5dgt
钳口尺寸	Φ48mm
仪表尺寸	76mm×255mm×31mm
仪表质量	约 6kg（含绝缘杆及配件）
电 源	DC7.4V 600mAh 锂电池
LCD 尺寸	47mm×28.5mm
采样速率	约 2 次/秒
通讯方式	蓝牙，直线距离 10m
PEAK 保持	自动保持测试峰值
数据保持	通常测试模式下按“HOLD”键保持数据，“HOLD”符号显示
数据存储	99 组，存储过程中“MEM”符号指示，“FULL”符号闪烁表示存储已满
数据查阅	“MR”符号指示，能上下翻阅所存数据
溢出显示	超量程溢出功能：“OL A”符号显示
自动关机	开机约 15 分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗
电池电压	当电池电压低于 4.8V 时，电池电压低符号“  ”显示，提醒更换电池（9000A 蓝牙版 7.0V 低电，低电时可使用配套充电器充电。）
线路电压	110kV 以下测试，带绝缘杆操作（可定制 500kV 以下测试，仅限 ETCR9000B）
绝缘杆尺寸	Φ32mm，1m×5 节
绝缘杆耐压	110kV（5 节绝缘杆连接）
随机附件	钳表：1 件；绝缘杆（1m）：5 个；充电器：1 个；工具包：1 件