



#### 视频内窥镜技术参数

HMK 系列是我公司新推出的一款百万高清视频内窥镜产品，图像细腻清晰，可快速更换不同规格管线，插入管防水、耐油、耐磨，具备强大的软件功能，可适用于各类项目，主要用于汽车制造、航空航天、精密铸造、铁路船舶、压力容器、电力石化、管道焊接、物流、国防、军警、等各类内部视觉检测场景，是一款能满足您各种环境需求的视频内窥镜。



产品名称：HMK-2060 视频内窥镜

---

## 一、设备技术要求及规格参数

### 1、主机功能参数要求：

型号	HMK-2060	
主机尺寸	350×155×59mm	
显示屏	5 寸 IPS 广角高清液晶屏	
文件存储容量	标配 16G (支持 32G)	
视频输出	HDMI 视频输出接口	
图像/视频格式	JPG/MP4	
图像控制	具有冻结、缩放、拍照、翻转、录像回放、模拟标尺功能	
系统语言	中文（繁体）、英文等七种语言功能	
电池使用时间	≥8 小时	
弯曲角度	≤160°	
像素	≥100 万像素	
照明	940nm 红外线不可见光	
夜视距离	全黑环境下 10-15 米	
插入管长度	2m	
镜头直径	Φ6.0mm	
视场角	120°选	
景深范围	5-100mm	
导向	360°任意导向	
主机系统工作温度	-10°C ~ 50°C，低温无需预热	
视频探头工作温度	-20°C ~ 70°C	
贮藏温度	-20°C ~ 60°C	
相对湿度	最大 90%，无冷凝	
防护等级	插入管 IP67	

## 二、设备技术功能介绍



