

# 高輝度ハロゲン光源装置

		YP-150I	YP-250I
ランプハウス部	照射径	30mm	60mm
	照 度	400,000Lx以上	
	照射距離	140mm	220mm
	使用ランプ	ダイクロイックミラー付きランプ	
	ランプ型名	JCR15V150W (ウシオ)	ELC24V250W (オスラム)
	ランプ寿命	35～50時間	
	色 温 度	3,400k°	
	色 調	白色	
	環境温度	0～40	
	冷却方式	強制ファン冷却	
	接 続	12 据付用シャフト付き	20 据付用シャフト付き
	寸 法	100(W) × 245(H) × 116(D) mm	120(W) × 388(H) × 130(D) mm
	重 量	約 1.7kg	約 2.7kg

電 源 部	電 源	AC100V 50/60Hz	AC100V(200V) 50/60Hz
	消費電力	約 200W	約 350W
	点灯方式	交流点灯型	直流点灯型
	光量調整	電圧調整式	
	総合変動率	……………	1% MAX (対入力、ドリフト、温度変動)
	環境温度	0～40	
	冷却方式	自然空冷	強制ファン冷却
	寸 法	140(W) × 94(H) × 185(D) mm	135(W) × 72(H) × 260(D) mm
	重 量	約 2.4kg	約 2kg
	そ の 他	入力コード 2.0m 出力コード 2.5m フットスイッチ コード長さ 3.0m	入力コード 2.0m 出力コード 2.0m (ソフトスタート回路内臓) (過電流保護回路内臓) (デジタルメーター付き)

山田光学工業株式会社  
〒350-1138 埼玉県川越市中台元町1-28-1  
E-mail: eigyo@yamada-opt.co.jp  
TEL 049-243-4111 FAX 049-246-1526