

AD-3255 超音波厚さ計

AND
イーアンド・ディ

標準価格 ¥125,000 (税抜)

金属、ガラス、プラスチック、
セラミック、エポキシなど
幅広い素材の厚さ計測に

- 1台でワイドな計測範囲をカバー
0.8~300mm
 - 0.01mmの表示分解能
(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)
 - 広い範囲の最小厚さを計測できる
スキャンモード搭載
 - 用途にあわせて3種類の探触子を使用可能
 - 塗装越しの厚さ計測が可能※ (別売品の探触子
AD-3255-04を使用)
- エコー・エコーモードで塗装やコーティングの厚さを除去した計測対象物の厚さ計測ができます



※ 塗装越しの厚さ計測は、塗装厚さ1mm程度以下でかつ塗装厚さと計測対象物厚さの比が1:8以上の場合に、計測対象物の厚さを計測することができます。ただし、塗装や計測対象物の状態等により測定できない場合があります。また、塗装厚さを計測することはできません。

計測部仕様		AD-3255
計測方式		超音波パルス反射方式
計測単位		mm
計測頻度		シングルポイントモード 7回/秒、スキャンモード 16回/秒
計測範囲	パルス・エコーモード	7MHz探触子 AD-3255-02 (標準付属探触子) の場合 0.8 ~ 200.0 mm 5MHz探触子 AD-3255-03 (オプション探触子) の場合 1.0 ~ 300.0 mm 5MHz探触子 AD-3255-04 (オプション探触子) の場合 2.0 ~ 300.0 mm
	エコー・エコーモード	5MHz探触子 AD-3255-04 (オプション探触子) の場合 4.0 ~ 30.0 mm (※塗装越し計測)
計測精度※		±0.1 mm ±0.5% (計測範囲 0.8~50.0mm) ±0.1 mm ±1.5% (計測範囲 50.1~300.0mm)
精度保証温度範囲		5 ~ 40℃
音速可変範囲		1000 ~ 9999 m/s
表示範囲		0.65 ~ 600.0 mm
表示分解能		0.01mm / 0.1mm選択 (ただし200.1mm以上の表示分解能は0.1mm)
被計測物		金属、ガラス、プラスチックなど
※計測の実行とその精度は、被計測物表面の状態に依存し影響されます。		
一般仕様		
表示部	セグメント方式液晶表示 (バックライト付き)	
電源 / 電池寿命	単3形アルカリ乾電池2個 / 連続30時間以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)	
オートパワーオフ機能	約5分間使用しないと、20秒間表示が点滅して自動的に電源が切れます。	
電池容量表示	乾電池が消耗すると、乾電池マークが点滅します。	
使用温湿度範囲	0~50℃、85%RH以下 (ただし結露なきこと)	
保存温湿度範囲	-10~55℃、85%RH以下 (ただし結露なきこと)	
寸法 / 質量	73 (W) × 143 (H) × 32 (D) mm / 約160g (乾電池含まず)	
付属品	7MHz探触子 AD-3255-02 (標準探触子) 1個、4mm相当試験片 AD-3255-01 1個、 キャリングケース 1個、ストラップ1本、接触媒質用空ボトル1個、取扱説明書 1冊	
JANコード	4981046130882	

- 探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属
- 探触子の交換が可能
- 音速調整が可能
1点調整、2点調整または数値入力で調整可能。設定内容と調整データは記憶されます
- カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能
- 乾電池の残量表示機能
- オートパワーオフ機能
- バックライト機能（暗い環境でも見やすい表示）

別売品・オプション

4.00mm 相当試験片
(ストラップ付)
AD-3255-01



標準価格 ¥6,000 (税抜)
JANコード 4981046130899

7MHz 探触子
(標準付属探触子)
AD-3255-02



標準価格 ¥30,000 (税抜)
JANコード 4981046130905

5MHz 探触子
AD-3255-03



標準価格 ¥30,000 (税抜)
JANコード 4981046130912

5MHz 探触子
AD-3255-04



標準価格 ¥40,000 (税抜)
JANコード 4981046130929

探触子仕様	AD-3255-02	AD-3255-03	AD-3255-04
周波数	7MHz	5MHz	5MHz
振動子直径	φ6mm	φ10mm	φ10mm
計測範囲	パルス・エコーモード エコー・エコーモード	1.0 ~ 300.0 mm ---	2 ~ 300.0 mm 4 ~ 30.0 mm
ケーブル長	約85cm	約85cm	約115cm
用途	薄物、管壁、緩曲面対応 パルス・エコーモード	厚物 パルス・エコーモード	厚物 パルス・エコーモード ※塗装越し エコー・エコーモード
最小計測可能パイプ	直径φ15×肉厚2.0 (mm)	直径φ20×肉厚3.0 (mm)	直径φ20×肉厚4.0 (mm)
JANコード	4981046130905	4981046130912	4981046130929

※ 塗装越しの厚さ計測は、塗装厚さ 1mm 程度以下でかつ塗装厚さと計測対象物厚さの比が 1 : 8 以上の場合に、計測対象物の厚さを計測することができます。ただし、塗装や計測対象物の状態等により測定できない場合があります。また、塗装厚さを計測することはできません。

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
- 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
- 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
- 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
- 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
- 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
● 本カタログの内容は 2022年4月 現在のものです。
*AD3255-ADJC-02-AD2-225000