

HOTEC

標準型導電度控制器(EC-60C) * Conductivity Controllers (EC-60C)

- 設計特點**
- 特殊外殼設計,體積小不佔空間,方便安裝,防水效果佳。
 - 適用於工業給水,RO逆滲透,空調,鍋爐系統,自動溫度補償每°C=2.1%。
 - 液晶顯示(LCD),耐溫至90°C不變黑。
 - 藍色背光,在沒有光線的環境也看的很清楚。



EC-60C



EC-100

規格 (Specifications):

型號 (Model)	EC-60C
測試範圍 (Range)	0~200.0, 0~2000us/cm, 0~20.00ms/cm 【K=1.0】可設定
精確度 (Accuracy)	±1% full scale
解析度 (Resolution)	0.1us/cm (0-200.0us/cm), 1us/cm (0-2000us/cm) 0.01 ms/cm (0-20.00ms/cm)
溫度補償 (Temp.Comp.)	Automatic:0 - 80°C
操作溫度 (Oper.Temp.)	0 to 80°C
液晶顯示 (Display)	3 1/2, LCD Display with function indicator Blue back light
類比輸出 (Current output)	X
控制動作 (Control action)	HI/LO (Two relays)
設定點 (Set point)	2
接點電流 (Current on contact)	110VAC Max.5A/240VAC Max.3A
電源 (Power)	110/240VAC, 50/60Hz ±15%
切割尺寸 (Dimension)	92*92*125mm H*W*D (Panel mounting)
防潮等級 (Enclosure)	IP65