

- ◎ 世界上最轻巧的记录仪，重量仅为 1.5KG，
- ◎ 箱体深度仅为 150mm
- ◎ 各种输入自由选择
- ◎ 消耗部品标准化
- ◎ 标准 RS-232 通讯界面 (RS-485 可选)
- ◎ 符合 IP-65 防尘、防水标准
- ◎ UL、CSA、CE 认可



项目		笔式记录器	打点式记录器
输入	输入点数	1, 2	6
	输入周期	125ms	10s/6ch, max
	输入种类	直流电压: $\pm 10\text{mV}$ , $0\sim 20\text{mV}$ , $0\sim 50\text{mV}$ , $200\text{mV}$ , $\pm 1\text{V}$ , $\pm 10\text{V}$ , $0\sim 5\text{V}$ 直流电流: $4\sim 20\text{mA DC}$ (并接 $250\Omega$ 电阻) 热电偶 : K、T、J、E、B、S、R、C、N、PR40-20、PL2、AU-FE、U、L 铂电阻 : RTD PT100、JPT100	
性能	精度	数字显示/列印: $\pm 0.3\%$ $\pm 3\text{max}$	
	减少噪音	NMRR: $60\text{dBmin}$ , ( $50/60\text{Hz} \pm 0.1\text{Hz}$ ) CMRR: $140\text{dBmin}$ , ( $50/60\text{Hz} \pm 0.1\text{Hz}$ )	
报警	继电器输出	3 out put (A 组接点, 内置式)	6 out put (A 组接点, 内置式)
	容量	250V AV 3A max, loaded, 30V DC 3A max, loaded	
通讯	界面	RS-232 (标准), RS-485 (可选)	
使用环境	正常工作	温度: $0\sim 50^\circ\text{C}$ , 湿度: $20\sim 80\%\text{RH}$	
电源	电压	100~240V AC (50/60Hz)	
	功率消耗	30VA max (100V AC)	25VA max (100V AC)
记录	记录	感应笔	6 色色带
	列印	1 色色带	
列印	95%步响应时间	1.0s max	—————
	记录周期	—————	10.0s/6ch max
	列印纸	长度: 16m, 宽度: 144mm, 折叠宽度: 40mm	
性能	列印速度	5~12000mm/hr 可选 41 种速度	0~1500mm/hr 可选 34 种速度
	记录色	红色, 绿色	紫, 红, 绿, 蓝, 棕, 黑
外形	尺寸	144 (H) X144 (W) X150 (D)	

选型资料	型号	型号	通讯	输出	选用功能
	TC10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
型号	01	1 笔式记录仪		8765	
	02	2 笔式记录仪		13210	
	06	6 打点记录仪		7654	
通讯	0	RS-232C (标准)			
	1	RS-485			
DI/DO	0	无			
	1	一笔/二笔记录仪:3 组 Relay 输出, 六点 6 组 Relay 输出			
	2	3DI			
	3	一笔/二笔记录仪 3DI+3 组 Relay 输出, 六点 6DI+6 组 Relay 输出			
Chart Sensor	0	无			
	1	有			