

# Tramex BSMK 渗漏巡检管理套装



Tramex BSMK渗漏巡检管理套装，配备RWS渗漏巡检仪，用于对墙壁和屋顶系统深处的水分状况进行即时、无损评估。Tramex BSMK渗漏巡检管理套装具有多功能MEX5含水量测定仪，可对多种建筑材料（如干墙、木材、石膏、砖、瓷砖、弹性地板、层压板和地板）的湿度状况进行无创测试。MEX5具有内置湿度计和红外表面温度计，用于测试环境相对湿度、温度和露点以及表面温度。这些可用于识别助长微生物霉菌生长的有害冷凝条件。重型针式木材探针测量木材中的水分含量，绝缘200mm（7.8"）针和窄127mm（5"）RH探头允许原位探测。Tramex BSMK渗漏巡检管理套装配有延长手柄和带有模切泡沫衬里的重型保护手提箱。



## 套装配置：

产品订货码：BSMK

1. RWS - 渗漏巡检仪
2. MEX5含水量测定仪
3. 适用于Android和iOS的应用程序（不包括手机）
4. 重型针式木材探针
5. 200mm（7.8英寸）绝缘针，用于深度测量
6. 127mm（5"）短窄RH探头
7. 校准检查盐
8. 延长手柄



NON-Destructive



DUAL DEPTH




AMBIENT  
RH, T, DP, gr/lb




WOOD %MC  
READING RANGE



WOOD %MC PIN  
READING RANGE



DRYWALL %MC PIN  
READING RANGE



SURFACE  
TEMPERATURE



ENTHALPY



ACCOMPANYING  
APP

# 规格

## 渗漏巡检仪 - RWS - 规格 & 测量范围



Tramex RWS 渗漏巡检仪是一种多模式无创阻抗扫描仪，设计用于根据ASTM D7954和建筑围护墙系统中的即时、精确和无损评估湿度条件和渗漏源跟踪。

尺寸:	125mm x 275mm x 75mm	测量深度:	100mm
重量:	853g	敏感度:	
材质:	ABS 机身	4个范围:	
电源:	伏特PP3电池(含)		具有高、低灵敏度的屋面模式
显示屏:	模拟刻度盘		EIFS /泡沫屋面绝缘模式, 高、低灵敏度

## MEX5含水量测定仪- 规格 & 测量范围



Tramex MEX5 含水量测定仪是一个数字双深度、无损水分仪，用于木材和各种建筑材料，如干墙、屋顶、石膏、瓷砖和砖石。MEX5含水量测定仪内置一个湿度计，用于环境条件和湿度值，一个红外表面温度计，还包含了外部原位RH探头用于原位平衡RH读数，以及用于木材、干墙和WME读数的针式探头。MEX5含水量测定仪允许选择500种以上木材，SG调整和木材%MC测量精度自动温度校正。水分测试结果可以通过Tramex Meters App进行可视化和地理标记，并转换成水分地图、报告和图表进行共享。

尺寸:	180mm×85mm ×40mm	木材含水量 (NDT) :	0 ~30%
重量:	290g	MC 木材含水量 (Pin) :	6%~ 50% MC
材质:	ABS 机身	干墙含水量(Pin):	0 ~ 8.5% MC
电源:	2 节 AALR6 碱性电池 ((已包含)	建筑材料参考比例:	0 ~100
显示屏:	数字式58mm × 35mm	相对湿度:	0~99%
测量深度:		湿度精确度:	0% ~ 99%RH ± 2% @ 25°C / 77°F
浅深度:	10mm		
深深度:	30mm		



# 规格

## 套装规格

尺寸： 52cm x 40cm x 15cm      重量： 4.51kg (9.9lbs)  
电源： 2 x AALR6碱性电池，3 x 9伏PP3电池（包括）

