

# Tramex BSIK 多功能建筑材料湿度仪套装



Tramex BSIK功能建筑材料湿度仪套装是一套完整的湿度和湿度测试套件，具有多功能MEX5含水量测定仪，可对多种建筑材料（如干墙、木材、石膏、砖、瓷砖、弹性地板、层压板和地板）的湿度条件进行无创测试。MEX5具有内置湿度计和红外表面温度计，用于测试环境相对湿度、温度和露点以及表面温度。这些可用于识别易于微生物霉菌生长的有害冷凝条件。重型手持式针式探头和锤击式针式探头测量木材中的水分含量，绝缘200mm（7.8英寸）针和窄260mm（10英寸）RH探头允许现场探测。Tramex BSIK功能建筑材料湿度仪套装配有一个延长手柄和一个带有模切泡沫衬里的重型保护性手提箱。



## 套装配置：

产品订货码：BSIK

1. 含水量测定仪- MEX5
2. 适用于Android和iOS的应用程序（不包括手机）
3. 重型针式木材探针
4. 重型锤式木材探头

5. 200mm（7.8英寸）绝缘针，用于深度测量
6. 10英寸（260mm）窄杆相对湿度探头
7. 校准检查盐
8. 延长手柄



NON-DESTRUCTIVE



DUAL DEPTH



AMBIENT  
RH, T, DP, g/kg



0-30%  
WOOD %MC  
READING RANGE



6-50%  
WOOD %MC PIN  
READING RANGE



0-8.5%  
DRYWALL %MC PIN  
READING RANGE



C/F°  
SURFACE  
TEMPERATURE



kJ/kg  
ENTHALPY



ACCOMPANYING  
APP

# 规格



Tramex MEX5 含水量测定仪是一款数字双深度、无损水分计，适用于木材和各种建筑材料，如干墙、石膏、瓷砖和砖石。MEX5 含水量测定仪具有用于环境条件和湿度值的内置湿度计、红外表面温度计，还包括用于现场平衡RH读数的外部原位RH探头，以及用于木材、干墙和WME读数的针式探头。

水分测试结果可以可视化和地理标记的Tramex Meters 应用程序，并转化为水分地图，报告和图表共享。

尺寸:	180mm×85mm ×40mm	木材含水量 (NDT) :	0 ~30%
重量:	290g	MC 木材含水量 (Pin) :	6%~ 50% MC
材质:	ABS 机身	干墙含水量(Pin):	0 ~ 8.5% MC
电源:	2 节 AALR6 碱性电池 ((已包含)	建筑材料参考比例:	0 ~100
显示屏:	数字式58mm × 35mm	相对湿度:	0~99%
测量深度:		湿度精确度:	0% ~ 99%RH ± 2% @ 25°C / 77°F
浅深度:	10mm		
深深度:	30mm		

## 套装规格

尺寸:	(42cm x 36cm x 14cm)	重量:	4.3kg
电源:	2 x AALR6碱性 (含)		

