YXO系列立式高压蒸汽灭菌器

使用范围:

灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备,适用于医疗卫生事业,科研,农业等单位,对医疗器械,敷料,玻璃器皿,溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。

产品特点:

自控型

手轮式快开门安全连锁装置结构(符合压力容器安全技术监察规程第 49 条要求) 材质:锅体外壳,内腔均采用优质不锈钢 SUS304 材质制成,耐酸,耐碱,耐腐蚀 微电脑智能化控制

压力安全联锁装置,超温保护装置

自涨式密封圈,自动排放冷空气

低水位报警, 断水自控

最高设计压力/温度(0.25MPa/138℃)

超压自泄

灭菌终了蜂鸣器提醒

产品图片:



技术参数:

型号	YXQ-LS-50SII	YXQ-LS-75SII	YXQ-LS-100SII
容积	50L	75L	100L
工作压力/温度	0.22Mpa/135°C		
电源电压	$AC220V \pm 10\%/50Hz \pm 2\%$		
功率	3.2kw	3.5kw	4kw
最大定时	0-999min		
内腔尺寸(mm)	¢400×520	⊄400×600	¢400×760
提篮尺寸(mm)/个数	⊄330×250 2 ↑	⊄360×280 2 ↑	♥360×240 3 个
外形尺寸(mm)	500*500*1080	500*500*1100	500*500*1260