

产品公布

FLUKE®

日期：2006 年 7 月 13 日

FLUKE 87-5/E2 工业电工组合套件

福禄克推出新型 87-5/E2 工业电工组合套件，通过附件搭配应用而使工业故障排除更加富有效率。87-5/E2 配备有一个**全新**的轻质软包，用于提供最佳保护并存放附件。此新型套件封装在一个与标准的数字式万用表相似大小的展示箱中，对于分销商来说易于陈列。



87-5/E2 特性	87-5	87-5/E2
为了精确测量马达驱动电压和频率，具有可选的滤波器	•	•
0.05% 的直流精度	•	•
内置测温仪，可让您少带一个工具	•	•
2 级亮度的背光大数字显示屏，提高了清晰度	•	•
电容测量量程可达 10000 uF，可测量元件和马达电容	•	•
记录最小值/最大值/平均值，带有尖峰捕获功能，可以记录高达 250 μs 的瞬态信号	•	•
电压测量范围可达交流和直流 1000V	•	•
电流测量范围可达 10A，20A（可持续 30 秒）	•	•
自动和手动量程，有最大限度的灵活性	•	•
模拟柱状图	•	•
电阻、连续性和二极管测试	•	•
频率测量可达 200 kHz，百分比形式的占空比	•	•
在相对模式下，测量低欧姆时将剔除测试导线电阻的影响	•	•
改良的休眠模式延长电池使用寿命	•	•
80BK 温度探头	•	•
磁性仪表挂钩可将仪表固定在钢制面板上，从而无需双手持表		•
C35 轻质软包可保护仪表并存放附件		•
可伸缩的长鳄鱼夹		•
Cat 4 600V 和 Cat 3 1000V 电气安全等级	•	•

87-5/E2 包括：

- 87V 用于马达驱动系统的工业万用表
- **全新！**轻质软包可提供最佳保护并存放附件
- 1.5 m 耐热硅绝缘导线
- 可拆卸测试探头带有 4 mm 暴露金属，可用于工业电路

- 可伸缩的长鳄鱼夹
- 磁性仪表挂钩 (TPAK) 可将仪表固定在钢制面板上而不用使用双手操作
- 温度探头

可选附件：

- 80AK – 用于与其它探头相连的热电偶适配器
- TP220 SureGrip 工业测试探头，带尖锐的 12 mm 钢制探针
- AC285 SureGrip 鳄鱼夹可夹在细金属线和大号螺栓上
- i400 交流电流钳可测量高达 400 A 交流电流

产品订购信息

(单一产品包装尺寸)

福禄克 型号	Fluke Oracle # 系统订货 号	UPC 代码	说明	尺寸 (高 x 宽 x 长)	重量	产地
Fluke-87-5/E2	2670150		FLUKE 87-5/E2 工业电工 组合套件	9.18 x 3.87 x 6.25	3.0625	美国