

紫外分析仪 ZF-1B

一、产品特点

仪器配有固定相机端口、机架,适应市面上大部分单反相机。

具有防紫外观察窗口滤去 99%紫外线, 实时观测到样品情况, 更直观, 更安全。

纳米医疗紫外线灯, 距离样品 20cm 紫外线强度达到 $20 \mu\text{W}/\text{cm}^2$, 符合计量标准。

行业创获得实用新型, 号: 2012205175136

二、技术参数:

产品型号	ZF1-II	ZF1-I	ZF1-IIN	ZF-1	ZF-1B
按键显示方式:	普通	普通	中文液晶	普通	普通
紫外灯管:	6W×10 支	6W×12 支	6W×10 支	6W×8 支	6W×8 支
延时功能:	无	无	1 分钟至 24 小时	无	无
反射波长:	254、365nm	254、365nm	254、365nm	无	无
反射滤光片尺寸:	200×80mm	200×80mm	200×80mm	无	无
透射滤光片尺寸:	200×150mm	200×200mm	200×150mm	200×200mm	200×200mm
白光板尺寸:	无	210×260mm	210×260mm	无	无
紫外线强度:	不可调	不可调	不可调	不可调	可调
透射波长:	302nm				
拍照功能:	相机支架				
可见光:	60W				
暗箱:	左右两侧设活动操作口、防紫外观察口				
紫外线强度:	距离样品 20cm 紫外线强度达到 $20 \mu\text{W}/\text{cm}^2$				
切胶工具:	切胶刀 1 把, 刀头 4 个				

