

## 自动部分收集器 BS-16A

### 一、产品特点：

采用全封闭环保型分子强度 ABS 材质,注塑模具次成型，牢固、美观；

35° 斜角控制面板设计，符合人体工程学，不需费力弯腰就能轻松控制；

数码管 LED 显示方式，新型微电脑芯片控制；

独特的收集盘数字设计，确保试管对号；

收集功能：自动收集，可任意选择，收集换管不偏离，换管定位；

定时功能：收集时间，倒、顺定时任意选择，同规格试管盘自由互换，无需对号就位；

参数设定功能：可任意设定参数、设定管、末管；

采用 keebio 流体截止阀，试管盘耐有机溶剂（选配）；

外部触发功能：专用 COM 接口直接连接、控制恒流泵配套使用。

### 二、技术参数：

产品型号	BSZ-12	BS-16A	BSZ-30	BSZ-40
收集试管：	12 支	16 支	30 个收集漏斗	40 支
容量：	1000ml	100ml	无限流量	50ml
显示方式：	数码管	数码管	数码管	数码管
定时收集范围：	1 秒-199 小时 59 分 59 秒，任意选择			
试管盘架：	圆形数字标记试管盘			
断电数据保存：	十年			
连续工作时间：	大于 200 小时			

