

TH2811C LCR 数字电桥

(同惠电子上海总代理)

TH2811C 型 LCR 数字电桥是一种精度较高的通用型电感、电容、电阻测量仪器。该仪器采用五端测量方式，主、副参数同时显示，分辨率达万分之一，功能直接，操作简便。该仪器可以较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对元器件的测试的一般要求。

性能特点：

- 通用低价位型 LCR 电桥
- 标准功能
- 短路，开路清“0”
- 操作简便
- 良好的测试稳定性



技术参数：

测量功能	
测试参数	L-Q, C-D, R-Q
基本准确度	0.25%
等效电路	串联, 并联
量程方式	自动, 保持
触发方式	内部
测试速度	5 次/秒
校准功能	开路 / 短路清零
测试端配置	五端
显示方式	直读
显示器	双显, 5 位 LED
测试信号	
测试信号频率	100Hz, 1kHz, 10kHz,
输出阻抗	随量程不同而变化
测试信号电平	0.3Vrms
测量显示范围	
R	0.0001 Ω — 99.999 M Ω
C	0.01 pF — 19999 μ F
L	0.01 μ H — 9999 H
D	0.0001 — 9.999
Q	0.01 — 9999

一般技术规格：

工作温度、湿度		0°C—40°C,	\leq 90%RH
电源要求	电压	198V—242V	
	频率	47.5Hz—63Hz	
功耗		\leq 20 VA	
体积(W×H×D)		350mm×110mm×340mm	
重量		约 3.5kg	

随机附件:


TH26001 四端测试夹具



TH26004-1 四端开尔文测试电缆



TH26010 镀金短路板



可用选件

TH26005 四端测试夹具

TH26006 轴向元件测试夹具 (与 TH26005 配合使用)

TH26007 磁环测试夹具

TH26008 SMD 元件测试夹具

TH26009 SMD 元件测试钳

TH26029A SMD 元件测试钳

TH26011A 四端对开尔文测试电缆

订货信息

现货供应

购买小贴士:

上海麦聚瑞电子是常州同惠电子在上海地区唯一的产品总代理,同时同惠上海办事处也设在我公司,公司为广大客户,提供优质的售前、售中、售后服务。欢迎来电洽购,电话: 021-53084217/8/9 53085318 传真: 021-51685888 或 53084219-110



更多产品请访问: www.1718port.com www.sell17.com

联系人/技术: 晏先生 13795384453

电话: 021-53084218 53084217 53084219 53085318

传真: 021-51685888 53084219-110