

CPC 压力校准仪

CPC 表头压力量程：

- -0.85~0.7BAR
- -0.85~2BAR
- -0.85~15BAR,

CPC 系统：

- 系统 A 0~0.7,2,15BAR
- 系统 B -0.85~15BAR

高准确度：

- $\pm 0.05\%$ 满量程(正压)
- $\pm 0.1\%$ 读数+2LSD(负压)

灵活应用：

- 即买即用的校准系统包括表头，手泵，连接件，便携箱
- 表头可以单独作为数字标准表使用

适合现场使用：

- 内部温度补偿可以在 0-50 范围内保证精度

读数方便：

- 大屏幕同时显示压力值和被测仪表参数

自动压力开关测试

- 自动记录压力开关动作点

最大最小值记录

- 方便校准安全阀

测量 0-24mA 电流



- 压力准确度： $\pm 0.05\%$ 满量程
- 正压温度补偿：0-50
- 测量 0-24mA 准确度： $\pm 0.015\%$ 读数 $\pm 2\mu\text{A}$
- 压力单位：pa,psi,bar,kg/cm²,cmH₂O 等 17 种压力单位自动转换
- 介质：非腐蚀性气体和液体
- 压力接口：1/8inNPT 内螺纹
- 过压：最大 50%FS ， 20%以上屏幕显示 OL 报警
- 电池：1 个 9V 电池最小 20 小时以上
- 表头尺寸：200X82X54mm
- 表头重量：470g