

HIAC

HIAC ROC Remote On-line Counter

HIAC ROC 在线颗粒计数器



能适应 2-424cst 的各种油样

提供 ISO、NAS 或 SAE 报告方式

当油样清洁后，滤油机能自动停止

能适应高温和高压等复杂环境

连续在线、免维护设计

轻松连接电脑满足您的特定应用

输出数据到定制报告

实时趋势数据输出

使用 utility 程序通过串口和电脑相连

应用行业

冲洗站

工程机械

风力发电

变速箱

润滑系统

泵和压缩机

试验台

产品规格

颗粒大小：4,6,14 和 21 微米 (c) (ISO MTD)

光源：激光二极管

性能验证：可选的验证证书 (ISO MTD 2.8mg/L)

准确度：0.5ISO 等级 (最小浓度 ISO MTD 2.8mg/L, 最大浓度 ISO 24 级)

显示：可选择的本地显示 ISO, NAS 或 SAE 等级, 报警, 流体温度

电源：9-33VDC, 15mA

输出：RS-232, RS-485, 报警输出

报告方式：ISO 4406, NAS 1638, SAE 4059

接口：SAE-4 和 SAE-8

传感器流速：通过传感器可视位置 50-500 毫升/分钟 (0.01 到 0.1 加仑/分钟)

流体类型：液压油、润滑油、矿物油、合成油 (磷酸酯可选)

操作温度：-10 度到 60 度

存放温度：-40 度到 85 度 97% 相对湿度, 非凝露

IP 等级：IP66


材料：300 不锈钢, 黄铜等

粘度：2-424cst (室温, 要根据不同的型号而定)

取样压力：20-7250psi (500 公斤) (要根据不同的型号而定)

HIAC

订购指南：



包含内置截流装置，控制外部的压力，使油样降到一个大气压回流到油箱中

ROC-11 无显示，输入压力：400 到 7250psi


ROC-41 带显示，输入压力：400 到 7250psi

ROC-71 无显示，输入压力：100 到 1200psi

ROC-81 带显示，输入压力：100 到 1200psi

ROC-91 无显示，输入压力：20 到 200psi


ROC-01 带显示，输入压力：20 到 200psi



包含内置止回阀

ROC-21 无显示，流速范围：1 到 12GPM

ROC-51 带显示，流速范围：1 到 12GPM



流速外部控制

ROC-31 无显示，流速范围：50 到 500 毫升/分钟

ROC-61 带显示，流速范围：50 到 500 毫升/分钟

香港办事处：

Add.: Unit 3A, 20/F, Far East Consortium Building, 121 Des Voeux Road, Central, Hong Kong.
香港中环德辅道中 121 号远东发展大厦 20 楼 3A 室

Tel: +852 2893 5880

Fax: +852 2893 5890

Email: info@chinarainbow.com.hk

上海办事处：

Add.: Room 1402, No. 23, Lane 1663 Dongfang Road, 200127, Shanghai, China
中国上海市东方路 1663 弄 23 号 1402

Tel: +86 (21) 5108 2920

Fax: +86 (21) 5106 2120

Email: info@chinarainbow.com.hk