

# TES-1317/1318 白金电阻温度表

## 特性:

- ◆ Pt 3916/3926/385 白金电阻
- ◆ HI/LO 警报装置
- ◆ 时间设定
- ◆ 最大值/最小值(含时间)、最大值减最小值、平均值功能
- ◆ 摄氏、华氏、绝对温度切换功能
- ◆ 背灯装置
- ◆ T1/T2 双显示功能(1318)



## 一般规格:

测量范围	Pt385 -190℃~790℃(-310~1454°F) Pt3916 -190℃~615℃(-310~1139°F) Pt3926 -190℃~615℃(-310~1139°F)
分辨率	0.1℃/0.1°F/0.1K
误差值	±(0.05%rdg+0.5℃) ±(0.05%rdg+0.9℃)
温度系数	每 1℃ 的变化少于 0.1 倍的额定规格值
取样率	1 次/秒
操作/储存环境条件	0℃~40℃ < 80% RH -10℃~60℃ < (低于 70%之相对湿度)
电源供应	6 颗 AAA 规格电池
电池寿命	约 300 小时(不包括背灯、蜂鸣器)
尺寸	152(长)×72(宽)×37(高)mm
重量	约 300g
附件	说明书、电池



**TAS**

苏州市沧浪区泰世电子经营部  
**Tas Electronic (SuZhou) Co., Ltd.**  
[Http://www.sztas.cn](http://www.sztas.cn)  
[Http://www.chinates.cn](http://www.chinates.cn)

电话: (0512) 68552391 68552392  
 传真: (0512) 82175063