

轴承加热器

ACEPOM ZNDC系列



适合轴承内径 mm
30-450
最大轴承外径 mm
650
最大轴承宽度 mm
220
最大轴承重量 KG
150

**微电脑移动
三线圈**

ACEPOM ZNDC系列

- 微电脑数字显示，移动式
- 时间控制、温度控制两种加热模式
- 功率调整，自动消磁
- 环保无油烟污染
- 省钱、省时、节电、节油、提高装配质量
- 可靠操作简便，加热均匀，无明火危险

订货号	ACEPOM-ZNDC-2.0	ACEPOM-ZNDC-3.6	ACEPOM-ZNDC-6.0	ACEPOM-ZNDC-8	ACEPOM-ZNDC-12	ACEPOM-ZNDC-14
功率	2.0KVA	3.6KVA	6.0KVA	8KVA	12KVA	14KVA
电压	220V	220V	380V	380V	380V	380V
电流	10A	15A	15A	24A	32A	37A
频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
加热工件内径mm	30-100	30-160	30-200	70-300	70-400	80-450
工件外径(<)mm	250	360	440	500	550	650
工件宽度(<)mm	110	115	150	180	200	220
U型区尺寸mm	110*120	115*125	150*175	180*220	200*260	220*280
工件重量(<)kg	30	45	65	85	110	150
加热杆mm	20、30	30、40	30、60	30、70	30、70	30、70
机器重量kg	20	25	55	85	100	115
加热温度(<)	Max.250°C					
控制方式	温控、时控、手控					
滚轮移动	有					
温度显示	有					
磁性测温探头	有					
功率自动调节	有					
自动退磁	有					