

轴承加热器

ACEPOM ZNT系列



适合轴承内径 mm

30-可定制

最大轴承外径 mm

2500

最大轴承宽度 mm

700

最大轴承重量 KG

可定制

**微电脑
推车式**

ACEPOM ZNT系列

- 微电脑数字显示，可保温
- 推车式，方便移动
- 可选配旋转加热杆
- 时间控制、温度控制两种加热模式
- 功率调整，自动消磁
- 环保无油烟污染

订货号	ACEPOM-ZNT-3.6	ACEPOM-ZNT-6.0	ACEPOM-ZNT-10	ACEPOM-ZNT-12	ACEPOM-ZNT-18	ACEPOM-ZNT-24	ACEPOM-ZNT-40	ACEPOM-ZNT-100
功率	3.6KVA	6.0KVA	10KVA	12KVA	18KVA	24KVA	40KVA	100KVA
电压	220V	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V
工件内径mm	30-180	30-280	30-400	30-500	60-600	85-800	120-900	150-1500
工件外径 (<) mm	500	550	650	900	1100	1200	1500	2500
工件宽度 (<) mm	140	150	220	220	270	350	420	700
U型区尺寸mm	140*180	140*190	220*270	220*280	270*300	350*390	420*460	可定制
加热杆mm	20、30、 40、60	20、30、 40、60	20、30、 40、80	20、30、 40、80	30、40、 80	40、50、 90	120	160
温度控制	0~240℃							
控制方式	温控、时控、手控							
滚轮移动	有							
温度显示	有							
磁性测温探头	有							
功率自动调节	有							
自动退磁	有							