

轴承加热器

ACEPOM ZNY系列



适合轴承内径 mm

15-可定制

最大轴承外径 mm

2500

最大轴承宽度 mm

700

最大轴承重量 KG

可定制

**微电脑
保温/旋转臂**

ACEPOM ZNY系列

- 微电脑数字显示，可保温
- 可选配旋转加热杆
- 时间控制、温度控制两种加热模式
- 功率调整，自动消磁
- 环保无油烟污染



订货号	ACEPOM-ZX-2.0	ACEPOM-ZNY-2.0	ACEPOM-ZNY-3.6	ACEPOM-ZNY-5.0	ACEPOM-ZNY-8.0
功率	2.0KVA	2.0KVA	3.6KVA	5.0KVA	8.0KVA
电压	220V	220V	220V	380V	380V
电流	9A	9A	16A	13A	22A
频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
加热工件内径mm	>15	>15	>30	>30	>30
工件外径 (<) mm	200	400	500	500	800
工件宽度 (<) mm	115	140	140	140	210
U型区尺寸mm	110*125	140*160	140*170	140*180	210*210
工件重量 (<) kg	25	25	40	65	125
加热杆mm	10、20、30、40	10、20、30、60	20、30、40、60	20、30、40、60	20、30、40、70
外形尺寸mm	355×280×340	320×320×320	320×320×320	320×320×320	400×320×400
机器重量kg	14	29	38	41	71
加热温度 (<)	0~240°C/400°C				
控制方式	温控、时控、手控				
滚轮移动	有				
温度显示	有				
磁性测温探头	有				
功率自动调节	有				
自动退磁	有				



订货号	ACEPOM-ZNY-11	ACEPOM-ZNY-14	ACEPOM-ZNY-24	ACEPOM-ZNY-40	ACEPOM-ZNY-100
功率	11KVA	14KVA	24KVA	40KVA	100KVA
电压	380V	380V	380V	380V	380V
电流	29A	37A	63A	105A	263A
频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
加热工件内径mm	>30	>60	>85	>120	>145
工件外径 (<) mm	1000	1100	1100	1400	2500
工件宽度 (<) mm	210	280	350	420	700
U型区尺寸mm	210*280	可定制	可定制	可定制	可定制
工件重量 (<) kg	250	550	700	950	可定制
加热杆mm	20、30、40、80	80	100	120	200
外形尺寸mm	950×560×980	1200×500×960	1340×500×1030	1500×600×14700	2300×1000×1000
机器重量kg	120	188	260	680	2500
加热温度 (<)	0~240°C/400°C				
控制方式	温控、时控、手控				
滚轮移动	有				
温度显示	有				
磁性测温探头	有				
功率自动调节	有				
自动退磁	有				