

# 轴承加热器

## ACEPOM ZNE系列



适合轴承内径 mm  
**30-600**  
 最大轴承外径 mm  
**900**  
 最大轴承宽度 mm  
**265**  
 最大轴承重量 KG  
**170**

**微电脑  
 保温/损耗低**

### ACEPOM ZNE系列

- 微电脑数字显示，可保温
- ABS工程塑料外壳，大大降低磁场损耗
- 时间控制、温度控制两种加热模式
- 功率调整，自动消磁
- 环保无油烟污染
- 省钱、省时、节电、节油、提高装配质量



订货号	ACEPOM-ZNE-2.0	ACEPOM-ZNE-3.6	ACEPOM-ZNE-5.0	ACEPOM-ZNE-12	ACEPOM-ZNE-24
功率	2.0KVA	3.6KVA	5KVA	12KVA	24KVA
电压	220V	220V	380V	380V	380V
电流	9A	16A	22A	32A	63A
频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
加热工件内径mm	30-100	30-160	30-200	70-400	80-600
工件外径(<)mm	250	360	510	700	900
工件宽度(<)mm	140	140	150	265	265
工件重量(<)kg	30	45	95	150	170
加热杆mm	20、30	20、30、40	20、30、60	30、40、70	30、40、80
外形尺寸mm	330×330×345	330×330×345	390×330×465	900×500×850	950×530×860
机器重量kg	17	20	65	150	180
加热温度(<)	Max.250°C				
时间控制	数显0-9999S				