

# 轴承加热器

## ACEPOM 22ELD系列



最小轴承内径 mm  
**15**  
最大轴承外径mm  
**1700**  
最大轴承宽度 mm  
**750**  
最大轴承重量 KG  
**可定制**

**微电脑控制  
时控/温控**

### ACEPOM 22ELD系列

- 微电脑数字显示，可保温
- 可选配旋转加热杆
- 自动退磁可减少金属碎片污染的风险
- 时间控制、温度控制两种加热模式
- 环保无油烟污染



订货号	ACEPOM-22ELD	ACEPOM-22ED	ACEPOM-22ESD	ACEPOM-24RD	ACEPOM-24RLD	ACEPOM-24RSD	ACEPOM-38ESD	ACEPOM-38ZFD
功率	2.0KVA	3.6KVA	3.6KVA	3.6KVA	3.6KVA	3.6KVA	8.0KVA	12KVA
电压	220V	220V	220V	220V	220V	220V	380V	380V
工件内径(>)mm	15	15	15	30	15	30	30	30
工件外径(<)mm	240	340	340	520	350	520	480	720
工件宽度(<)mm	110	150	150	230	135	230	200	340
温度控制	0~240℃							
控制方式	温控、时控、手控							
滚轮移动	可定制							
温度显示	有							
磁性测温探头	有							
功率自动调节	有							
自动退磁	有							



订货号	ACEPOM-40RSD	ACEPOM-40RMD	ACEPOM-DL700	ACEPOM-SUPER TURBO	ACEPOM-GIANT DL700	ACEPOM-GIANT DL1000	ACEPOM-GIANT XL TURBO
功率	8KVA	12KVA	24KVA	24KVA	40KVA	100KVA	100KVA
电压	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V
工件内径(>)mm	60	60	60	100	100	120	200
工件外径(<)mm	790	920	1000	1200	1400	1700	1700
工件宽度(<)mm	315	350	400	600	620	700	750
温度控制	0~240°C						
控制方式	温控、时控、手控						
滚轮移动	可定制						
温度显示	有						
磁性测温探头	有						
功率自动调节	有						
自动退磁	有						