

内孔加热器

ACEPOM-NK系列内孔加热器



优势：

- ✓ 易于使用，只需通电即可使用
- ✓ 紧凑、坚固、绝缘
- ✓ 重量轻，移动更方便
- ✓ 可靠且灵活
- ✓ 安全、清洁
- ✓ 加热工件自动消磁

ACEPOM-NK系列内孔加热器

效率高！

效率高，直径100mm的内孔在1分钟左右加热到110度，内孔加热器还能适用于机器人装配，加热，连接部件，例如：工业风扇、凸轮轴装配等。


温度模式

- 温度控制：温度预设为 110°C
- 保温功能：将被加热工件保持在预设温度

技术参数：

ACEPOM内孔加热器型号的示例

内孔尺寸示意图



订货号	内孔尺寸 (mm)	
通用型	F (直径)	B (深度)
ACEPOM NKF60-100	60	100
ACEPOM NKF70-100	70	100
ACEPOM NKF80-100	80	100
ACEPOM NKF100-100	100	100
ACEPOM NKF***	可定制	可定制

内孔加热器控制柜订货表

订货号	输出电压	频率	功率	最大电流
ACEPOM-NKC5	220 V	50 Hz	5KVA	23A
ACEPOM-NKC10	380 V	50 Hz	10KVA	26A
ACEPOM-NKC15	380 V	50 Hz	15KVA	40A