

## 轴承加热器

ACEPOM ZND系列



适合轴承内径 mm  
**30-400**  
最大轴承外径 mm  
**550**  
最大轴承宽度 mm  
**200**  
最大轴承重量 KG  
**110**

**经济型**

### ACEPOM ZND系列

- 数字显示
- 功率调整，自动消磁
- 环保无油烟污染
- 省钱、省时、节电、节油、提高装配质量
- 可靠操作简便，加热均匀，无明火危险

订货号	ACEPOM-ZND-1	ACEPOM-ZND-2	ACEPOM-ZND-3	ACEPOM-ZND-4	ACEPOM-ZND-5
功率	2.2KVA	3.3KVA	5.5KVA	9KVA	12KVA
电压	220V	220V	380V	380V	380V
电流	10A	15A	15A	24A	32A
频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
加热工件内径mm	30-70	30-100	30-200	70-300	70-400
工件外径(<)mm	250	360	440	510	550
工件宽度(<)mm	140	140	140	200	200
U型区尺寸mm	145*120	145*120	140*170	200*190	200*210
工件重量(<)kg	30	45	65	85	110
加热杆mm	20、30	20、30、40	20、30、60	30、70	40、50、70
外形尺寸mm	330×330×345	330×330×345	330×330×355	390×330×465	500×330×465
机器重量kg	17	20	45	75	85
水平加热支架	-	-	有	有	有
加热温度(<)	Max.250°C				
控制方式	温控、手控				
温度显示	数显				
磁性测温探头	有				
功率自动调节	有				
自动退磁	有				