

轴承加热器

ACEPOM ZNR系列



适合轴承内径 mm

30-400

最大轴承外径 mm

650

最大轴承宽度 mm

220

最大轴承重量 KG

150

微电脑移动式

ACEPOM ZNR系列

- 微电脑数字显示，移动式
- 时间控制、温度控制两种加热模式
- 功率调整，自动消磁
- 环保无油烟污染
- 省钱、省时、节电、节油、提高装配质量
- 可靠操作简便，加热均匀，无明火危险

订货号	ACEPOM-ZNR-1	ACEPOM-ZNR-2	ACEPOM-ZNR-3	ACEPOM-ZNR-4	ACEPOM-ZNR-5	ACEPOM-ZNR-6
功率	2.2KVA	3.3KVA	5.5KVA	9KVA	12KVA	14KVA
电压	220V	220V	380V	380V	380V	380V
电流	10A	15A	15A	24A	32A	37A
频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
加热工件内径mm	30-100	15-100	30-200	30-250	70-360	70-400
工件外径(<)mm	250	360	440	500	550	650
工件宽度(<)mm	110	115	140	180	200	220
U型区尺寸mm	110*120	115*125	150*175	180*220	200*260	220*280
工件重量(<)kg	30	45	65	85	110	150
加热杆mm	20、30	10、30、40	20、30、60	20、30、70	30、70	30、70
外形尺寸mm	400×290×345	400×290×345	498×385×445	520×400×465	520×400×465	520×400×465
机器重量kg	20	25	55	85	100	115
水平加热支架	Max.250°C					
加热温度 (<)	温控、时控、手控					
控制方式	有					
温度显示	有					
磁性测温探头	有					
功率自动调节	有					