



不需润滑  
只需干净空气  
最高温度120°C(250°F)  
超静音  
噪音范围60-75分贝(dBA)

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 1. 挤压成形铝合金壳体  | 10. 底座安装孔                |
| 2. 铝质涡轮，硬处理   | 11. 特殊预润滑匹配有沪圈轴承铝质底板，硬处理 |
| 3/4. 高密度质量正力矩 | 12. 左旋螺纹                 |
| 5-7. 孔穴提供负力矩  | 13. 右旋螺纹                 |
| 8. 空气入口       |                          |
| 9. 排气孔        |                          |

## 说明

本系列产品结合了高速与偏心加工力矩，使产生强大功率的振动力。壳体由一挤压成形烤漆铝件与硬处理的底板构成使振动器能用在食品与制药工业。GT—涡轮振动器经工厂测试结果符合目前国际上的噪音法规要求。

型号	A		宽度		C		D		E		F		G/H* 螺纹		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		kg	Lbs
GT-8														.250	.55
GT-10	50	1.97	33	1.30	86	3.38	68	2.68	12	0.47	7	0.27	1/8"	.255	.56
GT-10-S														.263	.58
GT-13														.565	1.24
GT-16	65	2.56	42	1.65	113	4.45	90	3.54	16	0.63	9	0.35	1/4"	.580	1.28
GT-16-S														.614	1.35
GT-20														1.090	2.40
GT-25	80	3.15	56	2.20	128	5.04	104	4.09	16	0.63	9	0.35	1/4"	1.120	2.46
GT-25-S														1.200	2.64
GT-30														2.200	4.85
GT-36	100	3.94	73	2.87	160	6.30	130	5.12	20	0.79	11	0.43	3/8"	2.300	5.10
GT-36-S														2.530	5.57
GT-40														3.690	8.13
GT-48	120	4.72	83	3.26	194	7.64	152	5.99	24	0.94	17	0.67	3/8"	3.890	8.57
GT-48-S														4.290	9.45