



产品特点:

- IP67防水结构。操作简易，单手完成电导度量测。
- 超大量测范围：0 - 100.0 mS/cm。
- 应用范围广大：从纯水到电镀；室内到室外。
- 可自行更换的CS3930电导电极；精准稳定；抗干扰；易清洁保养。
- MHX4组件结构设计，坚固防水，握持舒适。
- 维护简单，无须任何工具可轻易更换电池和电极。
- 10组量测数值存储功能。
- 多行大屏LCD，储能背光，方便暗处读值。
- 两节1.5V AAA7号电池，使用寿命超过500小时，经济方便。

典型应用:



纯水



锅炉水



污水处理



电镀

技术规格:

测量范围:	0 - 100.0 μS/cm (ppm)
	0 - 1000 μS/cm (ppm)
	0 - 10.00 mS/cm (ppt)
	0 - 100.0 mS/cm (ppt)
分辨率:	0.1, 1 μS/cm (ppm); 0.01, 0.1 mS/cm (ppt)
精确度:	±1% F.S.
TDS系数:	0.40 - 1.00可调
盐度系数:	0.65
温度测量范围:	0 - 60.0°C / 32-140°F
温度补偿范围:	0 - 60.0°C 自动补偿
校正方式:	手动多点
记忆功能:	10组数据记忆
自动关机:	无按键动作后6分钟
防护等级:	IP67
尺寸/重量:	164*37*40mm / 100g

