

## 恒流泵 BT-200SD

### 二、产品特点：

步进电机 128 细分驱动，转速平稳、准确、无振动、噪音小、性能可靠。

具有记忆功能，即停机后自动保存运行时的状态参数、采用手感薄膜按键，操作简便直观。

新型微电脑芯片控制：定时运转、定时休眠、外部触发、连接电脑软件控制。

钛合金机芯和不锈钢 304 滚轮，耐磨蚀，耐磨损。

清金色 LED 数码屏显示方式，转速显示，顶置薄膜按键，连续可调。

多功能控制面板，触摸按键，功能选择简单方便。

### 三、恒流泵 BT-200SD 技术参数：

产品型号	BT-100SD	BT-200SD
泵头：	单个 YZ15	双个 YZ15
流量：	1—14500ml/h	2×（1—14500ml）/h
转速范围：	转速分辨率 0.1 转/分—150 转/分	
显示方式：	4 位 LED 数码转速显示	
运转方向：	正反可逆	
压力：	≥3kg/cm <sup>2</sup>	
适用软管：	Ø1*4mm，Ø3*6mm；Ø4.5*7mm	
灌装功能：	定时运转：1 秒—9 小时 59 分 59 秒，定时休眠：0 秒—9 小时 59 分 59 秒	
流量精度：	±1%	
控制功能：	电脑 USB 口连接，程序软件控制	

