

恒流泵 HL-2F

一、产品特点：

采用全封闭环保型分子强度 ABS 材质,注塑模具次成型，牢固、美观。

80° 斜角控制面板设计，符合人体工程学，不需费力弯腰就能轻松控制。

恒流泵 HL-2F（数显、灌装）清金色 LED 数码屏显示方式。

专用步进电机多细分方式驱动和集成电路输出扭矩大，精度，运行平稳。

外接接口能与自动部分收集器配套使用。

二、产品技术参数：

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------|-------|------|---------------|-------|------|
| 产品型号 | HL-2F | HL-2B | HL-2D | HL-1 | HL-2S | HL-1S | HL-2 |
| 显示方式: | 金色 LED 数码屏显示转速 | | | | | | 无数显 |
| 泵头: | HL-2 系列 6 滚轮 | | | | HL-2 聚四氟 6 滚轮 | | 6 滚轮 |
| 转速范围: | 转速分辨率 0.1 转/分—65 转/分 | | | | | | |
| 流量: | 2 × (0.5-900) ml/h | | | | | | |
| 运转方向: | 正反可逆 | | | | | | |
| 压力: | ≥3kg/cm ² | | | | | | |
| 适用软管: | ∅ 1.2*3、3*5mm | | | | | | |
| 灌装功能 | 分装灌装功能 | | | | | | 无 |

