

Masterflex L/S 数显蠕动泵

产品特点:

- 流速 0.6~3400 mL/min (取决于驱动器转速及泵管尺寸)
- 四位数显 LED 显示屏可显示马达转速—方便确认速度设置
- 双向马达—运行前后可清洁泵管; 双向工作
- LED 指示灯可确认马达运行方向
- 强劲马达, 可叠连 2 个或 4 个泵头, 提高了流速, 可实现多通道应用。
- 薄膜按键, 可从前部对速度、方向和启动/停止进行控制
- 独立速度和电源 (开/关) 控制—改变泵工作状态亦可维持速度设定不变
- 可叠放, 防冲溅 ABS 塑料外壳; IP23 防护等级
- 通过驱动器上的 DB9 公接头可实现远程控制
 - 速度控制输入信号
 - 通过开集或触点闭合控制泵运行方向 (CW/CCW)
 - 运行/停止开集或触点闭合

A) 一体数显蠕动泵

- 可叠放, 防冲溅 ABS 塑料外壳, IP33 防护等级

B) 分体数显蠕动泵带台式控制器

- 防冲溅 ABS 塑料外壳控制器, IP33 防护等级; 环氧树脂涂层金属外壳马达, IP33 防护等级
- 1.8 米电缆连接控制器和马达, 控制器带 DB9 遥控接口

C) 分体数显蠕动泵带壁挂控制器

- 防冲溅喷涂铝外壳壁挂控制器, IP66/NEMA4X 防水; 喷涂金属外壳马达,

IP66/NEMA4X 防水

- 7.6 米电缆连接控制器和马达, 控制器带 DB9 防水遥控接口

随机配备: 1.8-m 电源线, 带 IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头。

L/S 数显蠕动泵技术指标								
分类	rpm	速度控制精度	容纳泵头数量	功率	防护等级	尺寸 cm		电源
						长 x 宽 x 高		
一体驱动器	6-600	± 0.25%(1rpm@600rpm;0.1rpm@100rpm)	2	1/10 hp(75W)	IP33	25.4	90- 260VAC	
	3-300		2			x 21.6		
	1-100		4			x 21.6		

分 体 带 台 式 控 制 器	6- 600	2	控制 器 26.7 x 21 x 12.7
	1- 100		
分 体 带 壁 挂 控 制 器	6- 600	2	IP66 控制 器 22.9 x 29.8 x 11.4
	1- 100		

								17.8	
								x	
								15.2	

L/S 数显变速蠕动泵订购指南

目录编号	产品描述
A) 一体数显蠕动泵	
07528-10	L/S 一体数显蠕动泵驱动器, 6-600 rpm, 230V 供电
07525-20	L/S 一体数显蠕动泵驱动器, 3-300 rpm, 230V 供电
07528-30	L/S 一体数显蠕动泵驱动器, 1-100 rpm, 230V 供电
77916-10	L/S 一体数显蠕动泵系统: 07528-10 驱动器+ 77800-60 易装 3 泵头+ 3 米 L/S 16 号 C-Flex Ultra 泵管 06434-16, 流量范围: 4.8-480 ml/min
77916-20	L/S 一体数显蠕动泵系统: 07528-10 驱动器+ 77200-62 易装 II 泵头+ 3 米 L/S 24 号 C-Flex

	Ultra 泵管 06434-24, 流量范围: 17-1700 ml/min
77912-10	L/S 一体数显 PTFE 管蠕动泵系统: 07528-20 驱动器+ 77390-00 PTFE 管泵头+ 1 接头 4mmID PTFE 管 77390-60, 流量范围: 0.75- 65 ml/min; 系统压力 6.9 Bar
77915-10	L/S 一体数显 PTFE 隔膜泵头蠕动泵系统: 07528-10 驱动器+ 07090-42 PTFE 隔膜泵头+ 3.6m PTFE 管(6.4mm ID X 9.5mm OD)+ 2 个 PFA 管接头(1/4" NPT(F) x 3/8" OD)+脚踏开 关及安装工具。流量范围: 80-800ml/min; 系统 压力 3.4 Bar
77914-10	L/S 一体数显高压蠕动泵系统: 07528-30 驱动 器+ 77250-62 L/S 高效泵头+ 2.4m 高压 Pharmed BPT 泵管 95664-16(L/S 16HP)
B) 分体数显蠕动泵带台式控制器	
07557-00	L/S 分体数显蠕动泵驱动器, 带台式分体控制 器, 6-600 rpm, 230V 供电
07557-10	L/S 分体数显蠕动泵驱动器, 带台式分体控制 器, 1-100 rpm, 230V 供电
77913-60	L/S 分体数显蠕动泵系统: 07557-00 驱动器+ 77800-60 易装 3 泵头+ 3 米 L/S 16 号 C-Flex

	Ultra 泵管 06434-16, 流量范围: 4.8-480 ml/min
77913-70	L/S 分体数显蠕动泵系统: 07557-00 驱动器+ 77200-62 易装 II 泵头+ 3 米 L/S 24 号 C-Flex Ultra 泵管 06434-24, 流量范围: 17-1700 ml/min
C) 分体数显蠕动泵带壁挂控制器	
07557-60	L/S 分体数显蠕动泵驱动器, 带壁挂式分体控制 器, 6-600 rpm, 230V 供电
07557-70	L/S 分体数显蠕动泵驱动器, 带壁挂式分体控制 器, 1-100 rpm, 230V 供电
77913-80	L/S 分体数显蠕动泵系统: 07557-60 驱动器+ 77200-62 易装 II 泵头+ 3 米 L/S 24 号 C-Flex Ultra 泵管 06434-24, 流量范围: 17- 1700 ml/min

一套完整的蠕动泵系统包括:

泵头



+

泵管



+

驱动器

