

# Compass®

## 冷媒检漏仪

### 成熟的传感器技术定位漏点。

Compass 采用成熟的 TEK-Mate 加热二极管传感器，并增加了橡胶手柄和可充电电池等优质特性。探针尖端安装的传感器使得灵敏度提高。

检漏仪选择指南见第 19 页



#### 优势

- 灵敏度 0.15 盎司/年 (4 克/年)
- 检测所有 CFC、HCFC、HFC 和 HFO 类型的冷媒
- 成熟的加热二极管传感器实现可靠漏点检查
- 没有肥皂液造成的假报警
- 可使用电池或交流电源适配器运行
- 高级过滤器可防水、防尘、防油
- 附带坚固手提箱

#### 规格

包含	Compass 加热二极管传感器 可充电 NiMH 电池 备用过滤器 交流墙面充电器 直流车载充电器 手提箱
兼容冷媒	R22、R32、R134a、R404a、 R407c、R410a、R422b、R448a、 R449a、R452a、R452b、 R507 (AZ50)、R1234yf 等
最低灵敏度	0.15 盎司/年 (4 克/年)
电源	NiMH 电池 (可充电) 墙面/车载充电器
电池寿命	5.5 小时
重量	1.15 磅 (522 克)
认证	CE
探针长度	15 英寸 (38 厘米)
保修服务	自购买起一年

#### 订购信息

Compass (230 V)	717-202-G6
<b>配件和替换件</b>	
耳机	032-0430
优质耳机	032-0427
TEK-Check R134a 参考漏孔	703-080-G10
230 V (交流) 墙面充电器	033-0050
12 V (直流) 车载充电器	703-055-P1
NiMH 电池	067-0044
传感器	703-020-G1
过滤器	717-701-G1
手提箱	700-402-P41