



总氮测定仪

LH-TN200型

功能特点:


- (01) Φ 25mm管比色, 浓度直读;
- (02) 独立单光路无干涉系统, 精度高, 寿命长, 更稳定;
- (03) 高清晰度彩色液晶显示屏, 人性化操作提示, 使用更简单;
- (04) 配备打印功能, 可打印当前数据和历史数据;
- (05) 向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据, 支持USB传输和红外无线传输(可选);
- (06) 数据存储功能, 可存储1.2万个数据;
- (07) 具有智能数据分析曲线图表功能, 数据分析一目了然
- (08) 内存99条曲线, 其中90条常规曲线, 9条拟合曲线;
- (09) 用户可自行修订校准曲线, 适应不同水样的要求;
- (10) 大、小字体显示模式自由切换, 显示数据更清晰, 参数更详细;
- (11) 冷光源、窄带干涉、光源寿命长;
- (12) 配备完善的专业耗材试剂, 测量更加准确、方便、快捷;

基本特点

技术指标



系统设置界面



测量界面



采用直径 Φ 25mm管比色



配套5B-1 (V8) 消解仪

主机	仪器名称	总氮测定仪
	仪器型号	LH-TN200
	测定范围	0.5-100mg/L (分段)
	最低检出限	0.5mg/L
	比色方式	Φ 25mm管比色
	示值误差	$\Delta V \leq \pm 10\%$
	重复性	$\leq \pm 5\%$
	光学稳定性	$\leq \pm 0.005A/20min$
	光源寿命	10万小时
	曲线数量	99条 (90条常规曲线, 9条拟合曲线)
消解仪	仪器名称	智能消解仪
	仪器型号	5B-1 (V8)
	控温范围	45-190 $^{\circ}$ C
	批处理样	16支
	消解温度	122 $^{\circ}$ C
	消解时间	40分钟
	消解温度示值误差	$\leq \pm 2^{\circ}$ C
	定时范围	1分钟-96小时
	定时开关	3个
	供电方式	AC220V \pm 10% / 50Hz
物理参数	显示屏	3.5寸高清晰彩色液晶显示屏
	操作界面	全中文显示
	打印机	热敏行式打印机
	数据通讯口	USB接口、红外(选配)
环境及工作参数	环境温度	(5-40) $^{\circ}$ C
	环境湿度	相对湿度 \leq 85%RH(无冷凝)
	额定电压	AC220V \pm 10% / 50Hz
	额定功率	主机: 20W 消解仪: 600W

测定水样浓度范围	取样操作 (mL)			选择曲线	
	取原水样	加蒸馏水	总水样量	曲线号	KV值
1 0.5—10 mg/L	5	0	5	K-01	11.5
2 2—20mg/L	2.5	2.5	5	K-02	23
3 5—50mg/L	1	4	5	K-03	57.5
4 10—100 mg/L	0.5	4.5	5	K-04	115

为减少误差, 强烈建议用户使用第1种取样方法!!



微信服务号



微信订阅号

售后服务热线: 400-636-0220

咨询服务热线: 400-686-5885