



榮聰高速粉碎機系列（原裝正品）

用途廣泛，深受顧客喜愛。適用於中、西藥業、食品業、農漁飼料業、礦物業、化妝品、化工原料業、粉體塗料業及各研究實驗室等，其粉碎細度可因粉碎時間長短和粉碎次數，達到 150-200 目(視原物料特性有所不同)。

2.商品規格:

型號	安全容量	馬力 (功率)	電壓 (可選)	轉速 (rpm)	粉碎槽尺寸 (mm)	機械尺寸 (mm)	重量 (Kg)
RT-N01A	50g	300W	220V (50Hz) 110V (60Hz) 240V (50Hz) (螺紋款)	27000	31x φ 87	152x105x270	2.1
RT-02C	200g	940W		30000	95x φ 139	152x152x315	4.4
RT-02B	150g	940W		30000	87x φ 114	152x152x315	3.9
RT-02A	150ke	820W		28000	87x φ 114	172x136x285	3.6
RT-04A	250g	1200W		25000	95x φ 139	198x161x300	5.4
RT-N04	250g	1200W		25000	95x φ 139	207x195x325	8
RT-N08	350g	1800W		22000	122x φ 174	255x190x403	10.3
RT-N12	450g	1900W		26000	132x φ 174	255x190x413	10.6
RT-02BHK	150g	940W	(無螺紋款)	2000	63x φ 120	152x152x315	4.1
RT-02AHK	150g	940W		28000	63x φ 120	150x160x290	3.9
RT-04AHK	250g	1200W		25000	65x φ 140	190x190x300	5.4
RT-N04HK	250g	1200W		25000	65x φ 140	240x220x350	8.4
RT-N08HK	350g	1800W		22000	76x φ 174	255x190x393	10.2
RT-N12HK	450g	1900W		26000	86x φ 174	255x190x403	10.3
RT-02BSF	150g	940W	(安全開關款)	25000	63x φ 120	190x190x300	4.2
RT-N04SF	250g	1200W		25000	65x φ 140	240x220x350	8.4
RT-N08SF	350g	1800W		22000	76x φ 174	255x190x393	10.2
RT-N12SF	450g	1900W		26000	86x φ 174	255x190x403	10.3
RT-N08SFSC	350g	1800W	(變頻調速安 全開關款)	4000-22000	76x φ 174	300x190x393	10.4
RT-N12SFSC	450g	1900W			86x φ 174	300x190x403	10.6
RT-N14SFSC	1 升	1900W		4000-25000	90x φ 208	320x230x415	13.52
RT-N16SFSC	2 升	1900W			120x φ 208	320x230x450	14.8

3.商品特點:

- 1) SUS304 不銹鋼材質,符合衛生要求.
- 2) 散熱佳,重量輕.馬達軸承為日本製品.
- 3) SUS420 經熱處理,更耐磨損.
- 4) 防止線圈燒毀.



Batch Type Pulverizing Machine Series

批量式高速粉碎機系列

適用於中、西藥業、食品業、農漁飼料業、礦物業、化妝品業、化工原料業、粉體塗料業、大學研究機構及實驗室等乾式材料，其粉末細度因粉碎時間長短和粉碎次數可達到150-200目。

Suitable for herbal, Chinese herbal medicine, pharmaceutical, agricultural, powder coating, chemical industries ... etc. The fineness of powder can reach 150-200 Mesh.



RT-N12

新型12兩裝粉碎機
450g Pulverizing Machine



RT-N08

新型8兩裝粉碎機
350g Pulverizing Machine



RT-N04

新型4兩裝粉碎機
250g Pulverizing Machine



RT-04A

4兩裝粉碎機
250g Pulverizing Machine



RT-02C

3兩裝混合機
200g Mixer



RT-02B

2兩裝粉碎機
150g Pulverizing Machine



RT-02A

2兩裝粉碎機
150g Pulverizing Machine



RT-N01

新型小型混合機
Mini Mixer



RT-N01A

新型錠劑粉碎機
50g Pulverizing Machine

型號 Model	馬力 Power	電壓 Volt	轉速 Rate	粉碎槽尺寸 (HxØ) Grinding Trough Size	機械尺寸 (WxLxH) Machine Size	重量 Weight
RT-N12	1900W	110V/220V	26000rpm	132xØ174mm	255x190x413mm	10.6kg
RT-N08	1800W	110V/220V	22000rpm	122xØ174mm	255x190x403mm	10.3kg
RT-N04	1200W	110V/220V	25000rpm	95xØ139mm	207x195x325mm	8 kg
RT-04A	1200W	110V/220V	25000rpm	95xØ139mm	198x161x300mm	5.4kg
RT-02C	940W	110V/220V	30000rpm	95xØ139mm	152x152x315mm	4.4kg
RT-02A	820W	110V/220V	28000rpm	87xØ114mm	172x136x285mm	3.6kg
RT-02B	940W	110V/220V	30000rpm	87xØ114mm	152x152x315mm	3.9kg
RT-N01	300W	110V/220V	27000rpm	52xØ108mm	152x105x280mm	2.1kg
RT-N01A	300W	110V/220V	27000rpm	31xØ87mm	152x105x270mm	2.1kg

*可接受製作不同電壓規格 *產量&細度需視原料種類、原料乾燥程度與粉碎次數、時間而定
榮聰精密科技有限公司 <http://www.rtco.com.tw>



Safe Switch Pulverizing Machine Series

上蓋安全開關型高速粉碎機(SF)系列

粉碎槽上蓋附有安全開關，操作機器可防止意外事件發生！符合GMP標準，適用於中、西藥業、食品業、農漁飼料業、礦物業、化妝品業、化工原料業、粉體塗料業、大學研究機構及實驗室等乾式材料，其粉末細度因粉碎時間長短和粉碎次數可達到150-200目。

Magnetic safe switch of grinding trough design is for safety operating. This series meet GMP standard and are suitable for herbal, Chinese herbal medicine, pharmaceutical, agricultural, powder coating, chemical industries ... etc. The fineness of powder can reach 150-200 Mesh.



RT-N04SF **NEW**
新型4兩裝附安全開關高速粉碎機
New Type 250g Safe Switch Pulverizing Machine



RT-02SF
2兩裝附安全開關高速粉碎機
150g Safe Switch Pulverizing Machine
專利號:新型第M406463號

型號 Model	馬力 Power	電壓 Volt	轉速 Rate	粉碎槽尺寸(HxØ) Grinding Trough Size	機械尺寸(WxLxH) Dimension	重量 Weight
RT-N04SF	1200W	110V/220V	25000rpm	65xØ140mm	240x220x350mm	8.4kg
RT-02SF	940W	110V/220V	30000rpm	63xØ120mm	152x152x315mm	4.2kg

*可接受製作不同電壓規格 *產量&細度需視原料種類、原料乾燥程度與粉碎次數、時間而定

Safe Switch & Rate Adjustable High-Speed Pulverizing Machine Series

安全開關可變轉速型高速粉碎機(SFSC)系列

此系列附有安全開關及可調轉速器！符合GMP標準，適用於中、西藥業、食品業、農漁飼料業、礦物業、化妝品業、化工原料業、粉體塗料業。

This new series of machines has add a new function of being able to change the motor speed! Machine fits the GMP standard, suitable for traditional Chinese herbs, western medicine, food industries, agriculture, mineral industries, cosmetics, raw chemical industries and powder coatings.



RT-N08SFSC **NEW**
新型8兩裝附安全開關可變轉速型高速粉碎機
New Type 350g Safe Switch & Rate Adjustable High-Speed Pulverizing Machine



RT-N12SFSC **NEW**
新型12兩裝附安全開關可變轉速型高速粉碎機
New Type 450g Safe Switch & Rate Adjustable High-Speed Pulverizing Machine

型號 Model	馬力 Power	電壓 Volt	轉速 Rate	粉碎槽尺寸(HxØ) Grinding Trough Size	機械尺寸(WxLxH) Dimension	重量 Weight
RT-N08SFSC	1800W	110V/220V	4000~22000rpm	76xØ174mm	300x190x393mm	10.4kg
RT-N12SFSC	1900W	110V/220V	4000~25000rpm	86xØ174mm	300x190x403mm	10.6kg

*可接受製作不同電壓規格 *產量&細度需視原料種類、原料乾燥程度與粉碎次數、時間而定

05 榮聰精密科技有限公司 <http://www.rtc.com.tw>

台灣榮聰精密科技有限公司服務電話：13581900096

品牌：“RT”

專業銷售，維修，配件服務！



No thread of lid type pulverizing machine series 無螺牙上蓋型高速粉碎機(HK)系列

單旋鈕設計不必費力就能打開粉碎槽。粉碎槽無螺牙設計，不會洩粉。粉碎槽為SUS304製造，符合GMP食品安全法規。適用於中、西藥業、食品業、農漁飼料業、礦物業、化妝品業、化工原料業、粉體塗料業、大學研究機構及實驗室等乾式材料，其粉末細度因粉碎時間長短和粉碎次數可達到150-200目。

No thread design is much easier to open the lid of the trough and HK series meet GMP standard. Applied for small capacity grinding, separating and mixing. Suitable for herbal, Chinese herbal medicine, pharmaceutical, agricultural, powder coating, chemical industries ... etc. The fineness of powder can reach 150-200 Mesh.



RT-N12HK **NEW**
新型12兩裝無螺牙上蓋型高速粉碎機
New Type 450g No Thread of lid type Pulverizing Machine



RT-N08HK **NEW**
新型8兩裝無螺牙上蓋型高速粉碎機
New Type 350g No Thread of lid type Pulverizing Machine



RT-N04HK **NEW**
新型4兩裝無螺牙上蓋型高速粉碎機
New Type 250g No Thread of lid type Pulverizing Machine



RT-04AHK
4兩裝無螺牙上蓋型高速粉碎機
250g No Thread of lid type Pulverizing Machine



RT-02AHK
2兩裝無螺牙上蓋型高速粉碎機
150g No Thread of lid type Pulverizing Machine



RT-02BHK
2兩裝無螺牙上蓋型高速粉碎機
150g No Thread of lid type Pulverizing Machine

專利號: 新型第M406463號

型號 Model	馬力 Power	電壓 Volt	轉速 Rate	粉碎槽尺寸(HxØ) Grinding Trough Size	機械尺寸 Dimension	重量 Weight
RT-N12HK	1900W	110V/220V	26000rpm	86xØ174mm	255x190x403mm	10.3kg
RT-N08HK	1800W	110V/220V	22000rpm	76xØ174mm	255x190x393mm	10.2kg
RT-N04HK	1200W	110V/220V	25000rpm	65xØ140mm	240x220x350mm	8.4kg
RT-04AHK	1200W	110V/220V	25000rpm	65xØ140mm	190x190x300mm	5.4kg
RT-02AHK	820W	110V/220V	28000rpm	63xØ120mm	150x160x290mm	3.9kg
RT-02BHK	940W	110V/220V	30000rpm	63xØ120mm	152x152x315mm	4.1kg

*可接受製作不同電壓規格

*產量 & 細度需視原料種類、原料乾燥程度與粉碎次數、時間而定