



德图仪器 — 致力于未来

testo 425

精密型热敏风速仪
直接显示风量、风速和温度

新!

°C

m/s

m³/h



testo 425

精密型热敏风速仪

testo 425精密型风速仪，固定连接热敏风速探头，带伸缩式手柄。

testo 425可直接显示风量值。只要输入管道的截面积，仪器就能精确计算出风量。此外，还能随意切换至当前的温度读数。

仪器带时间段/多点平均值计算功能，能够计算出风量、风速和温度的平均值。

同时，可以显示最大值、最小值。使用保持键，能够保持当前读数。

- 测量温度、风速和风量
- 计算多点/时间段平均值
- 显示最大值/最小值
- 保持键，用于保持读数
- 显示屏带背光灯
- 自动关机功能

testo 425热敏风速仪，固定连接风速探头，带伸缩式手柄(最长820mm)，可同时测量温度；包括电池和标定证书。

订货号
0560 4251



testo 425, 检测排风口的风量



testo 425, 检测厨房的排风量

附件	订货号
仪器箱, 存放仪器和探头	0516 0210
保护软套, 防尘、防撞击	0516 0221
充电器, 适用于9V充电电池0515 0025	0554 0025
9V充电电池	0515 0025

技术数据		
探头类型	热敏探头	NTC
量程	0 ~ +20 m/s	-20 ~ +70 °C
精度 ±1数位	±(0.03 m/s +5%测量值)	±0.5 °C(0 ~ +60 °C) ±0.7 °C(其余量程)
分辨率	0.01 m/s	0.1 °C

工作温度	-20 ~ +50 °C	体积	18208064 "M40 "0" >mm
操作温度	-40 ~ +85 °C	重量	285 g
电池类型	碱锰电池	外壳	ABS
电池寿命	20 h	保修期	1年

德图仪器国际贸易(上海)有限公司
上海市襄阳南路218号现代大厦708室
电话:86-21-6472 3900 传真:86-21-5456 1470
邮编:200031
电邮: testosales@testo.com.cn

广州办事处
广州市建设六马路29号荣建大厦19A室
电话:86-20-8331 0866 传真:86-20-8330 8768
邮编:510060 电邮: testogz@testo.com.cn

北京办事处
北京市海淀区上地七街1号汇众科技大厦201室
电话:86-10-6298 2935 传真:86-10-6298 2936
邮编:100085 电邮: testobj@testo.com.cn

香港办事处
香港新界沙田安耀街3号汇达大厦12楼1215-18室
电话:852-2636 3829 传真:852-2647 2339
网址: www.testo.com.hk
电邮: testo@testo.com.hk

成都办事处
成都市北新街58号世都大厦19D
电话:86-28-8673 6088 传真:86-28-8673 6686
邮编:610016 电邮: testocd@testo.com.cn

德图合作伙伴