



testo 735-2 温度仪

testo 735-2是一款坚固精密的温度仪，带有一个连接Pt100探头的插口和2个连接热电偶探头的插口，三个探头读数在testo 735仪器上清晰显示；选配高精度的Pt100插入式探头时，系统精度高达0.05℃，分辨率0.001℃，非常适合做为标准仪器。

温度记录于仪器中，通过PC机或笔记本电脑进行图表分析，也可通过红外打印机现场打印。

可选择用户自定义界面，用户配置好特定按键，以便快速直观地操作。根据测量点存入多达99项独立的报告或测量系列，存储采样率从1秒到24小时，由用户自定。

优点一览:

- 系统精度高达0.05℃
- 内存10,000组读数
- PC软件可分析和归档，进行数据处理
- 显示、保存、打印 ΔT 、最小值、最大值和平均值
- 超过限值时，发出声音报警
- 防护等级IP54

testo 735-2

testo 735-2, 3通道温度仪, 配TC或Pt100探头, 带声音报警, 有数据内存, PC软件和USB接口, 含电池和出厂标定证书。

订货号 0563 7352

打印机和选件	订货号
带红外接口的红外打印机, 1卷热敏纸和4节电池	0554 0547
热敏打印纸(6卷), 用于有效保存测量数据长达10年	0554 0568
热敏打印纸(6卷)	0554 0569
充电器, 含4节充电电池, 内置式变压器100-240V, 600mA, 50/60Hz, 12VA	0554 0610
其他选件	订货号
testo 735/635/435主电源, 5VDC 500mA欧式插头	0554 0447
探头支撑架	0554 0735
运输箱及保护软套	订货号
仪器箱, 存放仪器和探头, 400X310X96mm	0516 0035
仪器箱, 存放仪器, 探头及选件	0516 0235
标定证书	订货号
ISO标定证书/温度, 表面温度单点标定, 标定点+60℃	0520 0072
ISO标定证书/温度, 表面温度单点标定, 标定点+120℃	0520 0073
ISO标定证书/温度, 空气/浸入式探头标定, 标定点-18℃, 0℃, +60℃	0520 0001
ISO标定证书/温度, 空气/浸入式探头标定, 标定点-8℃, 0℃, +40℃	0520 0181




运用PC软件进行
读数分析及归档

显示测量点和参数,
多达99种产品名存
储于仪器中。

德图打印机现场
打印读数

探头一览表 / 技术数据

浸入 / 插入式探头	图片	量程	精度	t ₉₀ 响应时间	订货号
防水标准浸入/插入式探头, 热电偶/T型	 112mm 50mm Ø5mm Ø4mm	-50 ~ +350 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) 1级精度 (其余量程)	7 s	0603 1293 带电缆
防水快速反应针式探头, 不留插入痕迹, 热电偶/T型	 150mm Ø1.4mm	-50 ~ +250 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) 1级精度 (其余量程)	2 s	0628 0027 带电缆
坚固的食品插入式探头, 带特制手柄, 带加强型电缆 (PUR), 热电偶/T型	 115mm Ø6mm 30mm Ø3.6mm	-50 ~ +350 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) 1级精度 (其余量程)	6 s	0603 2492 带电缆
不锈钢食品探头 (IP67), 带PUR电缆, 热电偶/T型	 120mm Ø4mm 30mm Ø3.2mm	-50 ~ +350 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) 1级精度 (其余量程)	7 s	0603 2192 带电缆
防水精密浸入/插入式探头, 不留插入痕迹, 热电偶/T型	 70mm Ø5mm 15mm Ø1.6mm	-50 ~ +350 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) 1级精度 (其余量程)		0603 2693 带电缆
冷冻食品探头, 螺旋式探头手柄设计, 热电偶/T型	 110mm Ø8mm 30mm Ø4mm	-50 ~ +350 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) 1级精度 (其余量程)	8 s	0603 3292 带插入式电缆
不锈钢食品探头 (IP67), 带特氟龙电缆, 耐温250 °C, 热电偶/T型	 125mm Ø4mm 30mm Ø3.2mm	-50 ~ +350 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) 1级精度 (其余量程)	7 s	0603 3392 带电缆
测量尖端, 热电偶/T型, 适用于进货物品的快速测量	 500mm Ø1.5mm	-50 ~ +350 °C	1级精度	5 s	0628 0023
坚固的冷冻食品插入式探头, 测量冷冻食品如匹萨等, 手柄和电缆耐温70 °C	 40mm 25mm Ø4mm Ø2.5mm	-50 ~ +250 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) 1级精度 (其余量程)	5 s	0628 0028 带电缆
快速反应针式探头, 热电偶/T型	 60mm Ø1.4mm	-50 ~ +250 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) 1级精度 (其余量程)	2 s	0628 0030 带电缆
实验室探头, 玻璃涂层, 玻璃套管可更换, 耐腐蚀	 200mm Ø6mm 30mm Ø5mm	-50 ~ +400 °C	A级精度	45s	0609 7072 带电缆
浸入/插入式探头用玻璃套管, 耐腐蚀					0654 7072
空气探头	描述	量程	精度	t ₉₀ 响应时间	订货号
坚固空气探头, 热电偶/T型	 112mm Ø5mm 60mm Ø4mm	-50 ~ +350 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) 1级精度 (其余量程)	25s	0603 1793 带电缆
表面探头	描述	量程	精度	t ₉₀ 响应时间	订货号
防水表面探头, 测量尖端扩展, 加大与平面接触, 热电偶/T型	 112mm 50mm Ø5mm Ø6mm	-50 ~ +350 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) 1级精度 (其余量程)	30s	0603 1993 带电缆

■ 带保护软套的仪器与此探头一样防水

技术数据

探头类型	Pt100	带0614 0235的Pt100	热电偶K/T型(NiCr-Ni)	热电偶K/T型(Cu-CuNi)
量程	-200 ~ +800 °C	-40 ~ +300 °C	-200 ~ +1370 °C	-50 ~ +400 °C
精度	±0.2 °C (-100 ~ +199.9 °C) 测量值的 ±0.2%	见探头	±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) 测量值的 ±0.5%	±0.3 °C (-50 ~ +60 °C) 测量值的 ±0.5%
分辨率	0.05 °C	0.001 °C (-40 ~ +199.999 °C) 0.01 °C (其余量程)	0.1 °C	0.1 °C
工作温度	-20 ~ +50 °C			
存放温度	-30 ~ +70 °C			
电池	碱锰电池, AA型			
电池寿命	近300h, 连接热电偶探头 近250h, 连接Pt100探头 近60h, 连接0614 0235			
尺寸	220 x 74 x 46 mm			
重量	428 g			