

BLD 搅拌机

- ☑ 立式安装，减速电机驱动结构简单，性能稳定，经济高效；
- ☑ 304SS、316SS、碳钢衬 P0、碳钢衬 PTFE 等多种材质可选；
- ☑ 搅拌能力出众，输出转速可选范围大；
- ☑ 各式各样的搅拌器选择，满足不同药剂理化性质溶药的需求；
- ☑ 标准电动机安装法兰接口，以满足不同类型、工况的电机选择。

规格标识

BLD 10 - 23 - 1.1KW
 ① ② ③ ④

- ①：类别标识 BLD 系列搅拌机
- ②：减速机号 09 10 11 12 13 14 15
- ③：减速比 11 17 23 29 35 43 59 71 87
- ④：功率 0.25KW 0.37KW 0.55KW 0.75KW 1.1KW 1.5KW 2.2KW 3KW 4KW 5KW 7.5KW 11KW 15KW

规格型号

加药箱参数				搅拌机参数				
规格	直径	总高	料口	型号举例	功率范围	轴长	轴径	叶片规格
MC-100L	460mm	760mm	160mm	BLD09-17-0.25KW	0.25-0.75KW	600mm	16mm	200mm 三叶单层
MC-200L	580mm	950mm	160mm	BLD09-17-0.37KW	0.25-0.75KW	800mm	16mm	200mm 三叶单层
MC-500L	800mm	1150mm	280mm	BLD09-17-0.55KW	0.25-0.75KW	1000mm	16mm	200mm 三叶单层
MC-1000L	1080mm	1300mm	350mm	BLD10-17-0.75KW	0.55-1.5KW	1100mm	25mm	300mm 三叶双层
MC-2000L	1330mm	1620mm	400mm	BLD10-17-1.1KW	0.55-1.5KW	1450mm	25mm	400mm 双叶双层
PT-3000L	1500mm	2080mm	400mm	BLD11-17-1.1KW	0.75-2.2KW	1800mm	38mm	500mm 双叶双层
PT-5000L	1840mm	2300mm	600mm	BLD11-17-1.5KW	0.75-2.2KW	2100mm	38mm	600mm 双叶双层
PT-6000L	1900mm	2500mm	600mm	BLD11-17-2.2KW	0.75-2.2KW	2300mm	38mm	800mm 双叶双层
PT-8000L	2250mm	2700mm	600mm	BLD12-17-2.2KW	1.5-4KW	2500mm	57mm	900mm 双叶双层
PT-10000L	2250mm	3080mm	600mm	BLD12-17-3KW	1.5-4KW	2800mm	57mm	900mm 双叶双层
PT-15000L	2800mm	3350mm	600mm	BLD13-17-4KW	3-7.5KW	根据不同物料、搅拌目的向工厂选型		
PT-20000L	2800mm	3900mm	600mm	BLD14-17-5.5KW	4-11KW	根据不同物料、搅拌目的向工厂选型		
PT-25000L	3000mm	4130mm	600mm	BLD14-17-7.5KW	4-11KW	根据不同物料、搅拌目的向工厂选型		
PT-40000L	3200mm	5200mm	600mm	BLD15-17-11KW	5-22KW	根据不同物料、搅拌目的向工厂选型		
PT-50000L	3200mm	6600mm	600mm	BLD15-17-15KW	5-22KW	根据不同物料、搅拌目的向工厂选型		

一能环境科技（北京）有限公司

地址：北京市顺义区李桥镇北河村西农场路 1 号院

电话：010-81518612/81569887

传真：010-65503312

邮箱：botepump@163.com

网址：www.shhyjxbj.com