

瑞士品质 质量价格，完美结合



设计坚固

ME天平采用坚固的金属机架，使机身加固并实现过载保护，日复一日为天平提供保护，确保您始终如一地获取准确的结果。



快速可靠

完美的称量技术确保快速与准确的称量结果，为您实现高效的日常操作。



操作高效

易于使用的界面可直接进入各种应用程序和日常校准。圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松简单，辅以清洁方便的特点，您的日常任务将变得快捷而高效。



合规性文档记录

具有日期与时间标识(ISO/GLP)和自动内部校准技术，可以提供合规性文档记录，让您的日常数据管理更高效。



ME系列电子天平

具有瑞士品质的ME系列天平，设计坚固、简单可靠，操作高效的性能赋予天平非同凡响的价值，在有限预算内成为您的理想选择。

人体工程学设计，前置水平调节系统，使天平在使用时，始终确保在您的视角下保持水平状态，让您的日常称量变得轻松高效，人性化的设计让您的各种称量应用功能唾手可得，直观的关键和明亮的背光液晶显示屏，使天平操作也极其简单。

ME系列天平，日复一日为您的称量工作提供准确可靠的保证。

技术参数

标准系列ME天平



	可读性	最大称量值	灵敏度漂移	重复性 ¹⁾	线性误差 ¹⁾	稳定时间	秤盘尺寸	防风罩有效高度
ME54	0.1 mg	52 g	0.6 mg	0.08 mg	0.06 mg	2 s	ø 90 mm	238 mm
ME54E	0.1 mg	52 g	0.6 mg					
ME104	0.1 mg	120 g	0.8 mg					
ME104E	0.1 mg	120 g	0.8 mg					
ME204	0.1 mg	220 g	1.0 mg					
ME204E	0.1 mg	220 g	1.0 mg					
ME103	1 mg	120 g	5 mg	0.7 mg	0.6 mg	2 s	ø 120 mm	172.6 mm
ME103E	1 mg	120 g						
ME203	1 mg	220 g						
ME203E	1 mg	220 g						
ME303	1 mg	320 g						
ME303E	1 mg	320 g						
ME403	1 mg	420 g						
ME403E	1 mg	420 g						
ME503	1 mg	520 g						
ME503E	1 mg	520 g						
ME802	0.01 g	820 g	70 mg	7 mg	6 mg	1 s	180x180 mm	-
ME802E	0.01 g	820 g						
ME1002	0.01 g	1200 g						
ME1002E	0.01 g	1200 g						
ME2002	0.01 g	2200 g						
ME2002E	0.01 g	2200 g						
ME3002	0.01 g	3200 g						
ME3002E	0.01 g	3200 g						
ME4002	0.01 g	4200 g						
ME4002E	0.01 g	4200 g						
ME5002	0.01 g	5200 g						
ME5002E	0.01 g	5200 g						
ME4001	0.1 g	4200 g						
ME4001E	0.1 g	4200 g						

¹⁾ 典型值 * ME内校天平, ME E外校天平

产品特性:

- 采用全新电子线路、配备高速CPU及专用芯片, 快速获得准确称量结果。
- 多级数字滤波和补偿技术, 优化天平在不同称量条件下的称量性能。
- 动态温度补偿, 实时修正环境温度波动对称量结果的影响。
- 绿色环保设计, 选用环境友好的安全材料, 耗电量最大降低50%, 待机能耗1W。
- 标配五面玻璃防风罩及防静电底板设计, 有效避免静电对称量结果的影响*。
- 清晰明亮的超大数字背光显示屏, 让您在所有工作环境中都能轻松读取。
- 前置水平调节脚和水平指示器, 方便观察和调节水平, 时刻确保水平状态。
- 超大去皮键设计, 便于用户的称量操作。
- 动态图形显示(SmartTrac), 直接显示天平已使用的称量范围。
- 1/10d可读性缩位功能, 快速获得稳定称量结果。
- 按键触发的自动内部或外部砝码校准, 确保始终获得准确称量结果。
- 天平机架标配塑料保护罩, 避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤。
- 客户微调功能(ADJ.CF), 使您能够用自己的校正砝码调整内置校正砝码值。
- 下称钩设计, 满足客户特殊应用需求。
- 功能键(SmartKey)可直接进入称量应用程序列表, 方便用户进行应用程序的调用。
- 丰富的内置应用程序: 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量。
- 称量值检索功能, 自动存储最近一次的称量结果, 方便查看。
- PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序, 传输过程自动开始无需其它辅助软件。
- 内置RS232通讯接口, 方便连接打印机和电脑等外围设备。

* 适用于0.1 mg/1 mg天平

选件:



EasyDirect Balance

订货号: 30539323

实现天平到电脑的简单数据传输。



RS-P28打印机

订货号: 11124314

具有统计、累加、日期时间功能, 获得称量数据、自适应通讯参数的打印机。



砝码

用于校验和校准的砝码, 确保可追溯。